

抗裂抹面砂浆 抹面砂浆 苏州伟豪保温材料公司

产品名称	抗裂抹面砂浆 抹面砂浆 苏州伟豪保温材料公司
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

配合比编辑各种抹面砂浆配合比参考表材料配合比（体积比）应用范围石灰：砂1:2~1:4用于砖石墙表面
石灰：黏土：砂1:1:4~1:1:8用于干燥环境的墙表面石灰：石膏：砂1:0.6:2~1:1:3用于不潮湿房间的墙及天花板
石灰：水泥：砂1:0.5:4:5~1:1:5用于檐口、勒脚、女儿墙外脚以及比较防潮的部位水泥：砂1:3~1:2.5用于浴室、潮湿车间等墙裙、勒脚或地面基层
水泥：砂1:2~1:1.5用于地面、天棚或墙面面层水泥：石膏：砂：锯末1:1:3:5用于吸声粉刷水泥：白石子1:2~1:1用于水磨石（打底用1:2.5水泥砂浆）

凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆，抹面砂浆，统称为抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同，可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆（如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等）。对抹面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，抗裂抹面砂浆价格，便于施工。还应有较高的黏结力，抹面砂浆成分，砂浆层应能与底面黏结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位（如地面和墙裙等），还应具有较高的耐水性和强度。地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层。建筑异形结构保温层；

干挂石材内层的保温填充。地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。现状编辑在这几种保温砂浆材料当中，使用的则是玻化微珠保温材料和胶粉聚苯颗粒保温砂浆。其中玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、施工方便等特点 抗裂抹面砂浆价格-抹面砂浆-苏州伟豪保温材料公司由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市伟豪保温材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!