

巴斯夫 PBT B 4300 G6

产品名称	巴斯夫 PBT B 4300 G6
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:高韧性 尺寸稳定 高流动 型号:B 4300 G6 用途:外壳 印刷电路板 汽车领域的应用
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼 (注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

巴斯夫 PBT B 4300 G6---B 4300 G6是一种高流量、快速循环、低翘曲、30%玻璃填充、着色黑色、注塑成型的工业零件用PBT，具有刚性、韧性和尺寸稳定的应用。

应用：外壳、控制台、触点支架和盖子

BASF Ultradur B 4300 G6 High Speed Unc. 30% Glass Filled PBT

Polybutylene Terephthalate (PBT), 30% Glass Fiber Filled

BASF

产品说明：

Ultradur B 4300 G6 High Speed Unc. is a high flow, fast cycling with low warpage, 30% glass filled, pigmented black, injection molding PBT for industrial parts, rigid tough and dimensional stable applications.

Applications: Housings, consoles, contact carriers, and covers

PBT B 4300 G6物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

1.53 g/cc

吸水率	0.40 %
平衡吸湿	0.20 %
粘度测试	87 cm/g
线性成型收缩率,Flow	0.0036 cm/cm
线性成型收缩率，横向	0.011 cm/cm
熔体流动速率	33.7 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 ° C