

供应三菱GS2107-WTBD-N与GS2110-WTBD-N

产品名称	供应三菱GS2107-WTBD-N与GS2110-WTBD-N
公司名称	上海黎雨自动化设备有限公司
价格	1890.00/件
规格参数	三菱:1 不限:2 日本:3
公司地址	上海嘉定区曹安公路2300弄10栋19号
联系电话	13661558636 13162007958

产品详情

上海黎雨自动化设备有限公司

三菱触摸屏原有的7寸GS2107-WTBD和10寸GS2110-WTBD已停产，现在用更高性能的GS2107-WTBD-N和GS2110-WTBD-N进行替换。

1、型号说明

新版与旧版的电源类型、面板颜色、显示部、分辨率这些都没有分别。

2、尺寸

安装尺寸方面GS2110-WTBD-N与GS2110-WTBD一样，GS2107-WTBD-N与GS2107-WTBD一样，也就是说只要画面尺寸是一样的，安装尺寸就一样。用户更换相同尺寸的触摸屏安装面板不必重新做，便于更换。

3、性能提升

- 1)、GS现有品内存扩展(9MB 15MB)。
- 2)、支持VNC服务器
- 3)、以往GS系列不支持RS-485,现在可支持。
- 4)、在旧品GS功能的基础上添加了轮廓字体，操作日志的功能。

4、软件版本

首先用户需安装新版本软件GT-Works3 1.250L。

安装完成后，打开软件，新建工程，可进行机种选择。

打开旧HMI程序，系统画面里的机种设置，机种更改完成后，下方显示触摸屏型号。

机型更改完成后，程序可正常下载。

5、GS2107-WTBD-N与GS2110-WTBD-N产品规格说明：

[显示部分]

. 种类：TFT彩色液晶

. 画面尺寸：GS2110 10吋、GS2107 7吋

. 分辨率：800*480点

. 显示尺寸W*H：GS2110 222*132.5mm、GS2107 154*85.9mm

. 显示字符数：16点字体时：50字*30行(全角)(横置显示时)

. 显示色:65536色

[电源规格]

- . 输入电源电压：DC24V(+10%,-15%)波纹电压200mA以下
- . 消费电力：6.5W以下271mA/24V 背光灯OFF时 3.8W以下(158mA/24V)
- . 冲击电流：17A以下(6ms、25 、最大负载时)
- . 允许瞬停时间：5ms以内
- . 抗噪声性能：遵从IEC61000-4-4 2kV(电源线)
- . 可承受电压：AC350V 1分钟(GOT的所有电源端子<=>GOT的接地端子之间)
- . 绝缘电阻：DC500V 兆欧表测得10M 以上(GOT的所有电源端子<=>GOT的接地端子之间)

[背光灯]

- . LED方式(不可以更换)
- . 可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间

[触摸面板]

- . 方式：模拟电阻膜方式
- . 触摸键尺寸：最小2*2[点](每个触摸键)
- . 同时按下：不可同时按下(仅可触摸1点)
- . 寿命：100万次(操作力0.98N以下)

[存储器]

. C驱动器：内置快闪卡15M字节

. 寿命：10万次

[内置接口]

. RS-422/485：1ch

传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps

连接器形状:D-Sub 9针(母)

用途:连接设备通讯用

终端电阻:330 固定

. RS-232：RS-232, 1ch

传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps

连接器形状:D-Sub 9针(母)

用途:连接设备通讯用、条形码阅读器用

连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)

. 以太网：数据传送方式:100BASE-TX、10BASE-T、1ch

连接器形状:RJ-45(模块插孔)

用途:连接设备通讯用、网关功能用

连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)

. USB：依据串行USB(全速12Mbps)标准、1ch

连接基形伏:Mini-B

连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)

. SD卡：依据SD规格1ch

支持存储卡:SDHC存储卡、SD存储卡

用途二软件包数据上载/下载、日志数据保存

[蜂鸣器输出] 单音色(长/短/无可调整)

[保护构造]IP65F(仅面板正面部分)

[质量(不包括安装用的金属配件)] GS2110 约1.3kg，GS2107约0.9kg

[外形尺寸H*W*D] GS2110 214*272*56mm,GS2107 155*206*50mm

[面板开孔尺寸W*H] GS2110 258*200mm,GS2107 191*137mm

GS2107-WTBD-N,GS2110-WTBD-N,GS2110-WTBD-N开孔尺寸,GS2107-WTBD-N外形尺寸