

# PA9T 日本可乐丽 G2450 BK 45%玻纤增强

产品名称	PA9T 日本可乐丽 G2450 BK 45%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 性能:45%玻纤增强
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# G2450

高性能尼龙产品#|PA9T

日本可乐丽

物性信息：

物理性能	额定值	单位	测试方法	1.77
收缩率 (流动: 1.00 mm)				0.10
(横向流动: 1.00 mm)				0.50
吸水率 (饱和, 40 )				0.60

洛氏硬度 (R 计秤)	125
机械性能 机械性能额定值单位测试方法	190
伸长率 (断裂)	2.7
弯曲模量	1400
弯曲强度	240
悬壁梁缺口冲击强度	100
热性能 热性能额定值单位测试方法 (热变形温度, 热膨胀系数, 热收缩率, 热稳定性, 热老化, 热退火)	285
玻璃转化温度 (DSC)	125
熔融温度	306
电性能 电性能额定值单位测试方法	1.0E+16
介电强度	30
相对电容率 (1 MHz)	3.70
耗散因数 (1 MHz)	0.012

相比耐漏电起痕指数

550

可燃性等级单位测试方法

V-0