## PA9T 日本可乐丽 G2450 BK 45%玻纤增强

产品名称	PA9T 日本可乐丽 G2450 BK 45%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 性能:45%玻纤增强
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

## G2450

高性能尼龙产品# PA9T	
日本可乐丽	
物性信息:	
物理性能额定值单位测试方法	1.77
收缩率 (流动: 1.00 mm)	0.10
(横向流动: 1.00 mm)	0.50

吸水率 (饱和, 40 ) 0.60

洛氏硬度 (R 计秤)	125
<b>桁機強態</b> 额定值单位测试方法	190
伸长率 (断裂)	2.7
弯曲模量	1400
弯曲强度	240
悬壁梁缺口冲击强度	100
<b>热性的落底</b> 度 电 他 测 计	285
玻璃转化温度 (DSC)	125
熔融温度	306
<b>中和电解</b> 定值单位测试方法	1.0E+16
介电强度	30
相对电容率 (1 MHz)	3.70
耗散因数 (1 MHz)	0.012

550

可燃性網接近 单位测试方法 V-0