

# 青岛厂家销售泡沫玻璃管、板 现货

产品名称	青岛厂家销售泡沫玻璃管、板 现货
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 产地:大城县
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

青岛厂家销售泡沫玻璃管、板 现货

青岛泡沫玻璃保温板外墙保温施工方法

### 1 . 墙面的操作顺序

外墙面铺粘泡沫玻璃时，应先将墙面基层找平，润湿无明水，将粘贴的泡沫玻璃表面用压缩空气或刷子清除表面浮灰，在背面和侧边用带齿抹子刮约 2 mm 厚粘结砂浆，同时在墙面上刮抹 2 mm 厚粘结砂浆，立即将泡沫玻璃贴于墙面，用力挤压与周边已贴好块体平齐，然后用橡皮锤轻轻敲打，使它粘结牢固，块与块之间粘紧，多余砂浆挤出时，应立即刮去。

### 2 . 铺砌的安装手法

铺砌时一般从上而下，沿水平方向横向铺贴。(也可以从下而上，下一块施工时，为避免下坠移动，应加支撑使之粘牢不滑为止)。每层间应水平对缝，竖直方向应错缝。当遇到不能整块粘贴时，需事先量好尺寸，就地按所需尺寸锯割，不可随意裁切。

### 3 . 外墙面安装卡钉的规定

墙面高度超过 4 m 不分格和楼层超过 2 0 m 以上的高层建筑，应增加固定卡钉，卡钉间距 1 . 2 m 左右，固宜在泡沫玻璃块体交角处，须进入墙体锚固深度 3 0 mm。

### 4 . 对罩面层施工的时间要求

外墙泡沫玻璃罩面层施工时，应在泡沫玻璃粘贴 2 天后，方可施工罩面层，施工前应对粘贴的泡沫玻璃保温层进行检查，平整度超过 2 mm 的应磨平，板块间缝隙不饱满时应补好。饰面涂料或粘贴面砖时，待罩面层砂浆硬化后，一般 1 - 2 天即可进行装饰层施工。

## 5 . 网格布的铺装方法

将贴好的青岛厂家销售泡沫玻璃管、板 保温层表面浮灰清除并喷少量水湿润，然后抹罩面砂浆 3 mm。抹平后即铺网格布，用抹子将网格布压入砂浆中，网格布相互搭接宽约 3 mm，铺网格布应平顺，不皱折，脱层，待砂浆初凝后，再抹罩面层 2 mm，并抹平、压实、压光。如墙体设计不铺设网格布时，在墙体交角处的窗口及墙体转角处应加铺附加增强的网格布，每边约100mm。

## 7 目前国内外墙保温材料性能对比

从建筑领域看，目前，我国应用的建筑保温材料主要有：

青岛泡沫玻璃是不存在上述问题的保温材料，不仅可以恒久保持隔热性能，用于屋面保温，还可以起第二道防水作用。因此，在众多隔热保温材料中，泡沫玻璃是未来住宅理想的节能环保型保温材料之一，可以广泛应用于住宅的房顶、地板和墙壁保温。泡沫玻璃的保温隔热特征是由无机玻璃的物化性质和所具有的均匀立气泡决定的。其物理性能很大程度上取决于玻璃成分、发泡剂种类及数量、发泡机理及发泡退火工艺等技术参数。

### 产品优点

- 1.容重轻，在160kg/m左右；
- 2.导热系数小，在0.058 w/m\*k以下，导热性能稳定；
- 3.不透湿；
- 4.吸水率小，0.2%左右；
- 5.不燃烧；
- 6.不霉变、腐蚀；
- 7.强度高，抗压强度 0.7Mpa，抗折强度 0.5Mpa；
- 8.能耐酸性腐蚀(氟化氢除外)；
- 9.本身\*\*\*，不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)；
- 10.物理化学性能稳定，尺寸稳定，易切割

### 应用范围

- 1 . 大型储罐罐底承重保冷
- 2 . 低温/冷冻管道、容器、储槽和设备
- 3 . 地下/地面蒸汽和冷却水管道
- 4 . 冷冻、热水供应管线
- 5 . 近海石油平台

6. 循环和双温系统
7. 加热管道和设备
8. 热油/沥青储槽
9. 液体热交换系统
10. 电厂烟囱内衬防腐保温系统