

ICT测试仪出租/ict测试仪/ict在线测试仪/专业制造商 ict

产品名称	ICT测试仪出租/ict测试仪/ict在线测试仪/专业制造商 ict
公司名称	深圳市弘旺电子有限公司
价格	面议
规格参数	类型:ICT在线测试仪 品牌:德律
公司地址	深圳市宝安区沙井街道民主社区民主新村五巷十号
联系电话	13600184950

产品详情

本公司专业制作ict在线测试仪，ict、fct、bga测试治具，波峰焊、回流焊过炉治具及精密五金的设计与制造，质量保障，价格从优，欢迎垂询！

联系人：张建

联系电话：13600184950 /15875569524

tr-518fe

- 1、ict第一品牌
- 2、行销全球，成功进入日本及欧美测试界
- 3、中国大陆，华中、华南均有服务据点
- 4、国内主要资讯大厂唯一的选择
- 5、iso9001认证，台湾精品标志通过
- 6、功能超强，品质第一

一、强大的软体作业环境

- 1、视窗版作业环境、人性化界面设计、操作简易
- 2、电脑自动学习并自动产生，开/短路pin information及ic保护二极管之测试程式
- 3、电脑自动隔离点选择功能，自动判断信号泊及信号流入方向
- 4、可网路连线，并结合资料库管理及测试站监控程式
- 5、完整测试统计资料及报表产生，且自动储存，不因断电而遗失数据
- 6、系统且自我诊断功能及远端遥控功能
- 7、boardview功能可即时显示不良元件、针点之位置，方便检修

二、完善的硬体架构设计

- 1、高科技半导体cmos switching设计，无寿命限制，待测物安全性最高
- 2、操作界面可以压床式、真空式、off-line、in-line等模式
- 3、大型主机设计，高密度switching

三、先进的测试技术整合

- 1、率先引进hp testjet技术，检测smt元件开路空焊问题，效果最佳
- 2、应用ic clamping diode可辅助检测bga开路空焊问题
- 3、辅助学习模组可检测ic反向问题
- 4、采用三端测试功能，具有100%的电容极性反插检测率
- 5、选项功能强大，可针对不同之测试需求，加装如频率量测、电压量测、电流量测
- 6、具备1mhz信号源，可精确量测小电容小电感
- 7、具三点量测模式，可量测电晶体、fet、scr等元件，并可对photo-coupler提供四点量测，确实检测上述元件之间反插问题
- 8、具pin contact检查功能

项目	详细参数
测试点数	标准配备：256点，可以每片开关板64点扩充至1792点大型主机（8u）：可以每片开关板256点扩充至3584点
测试步骤	最大步骤：12288步骤，可依需求扩充
测试时间	开路/短路测试：每1000点约1sec(typical dut)元件测试：每一元件约0.6msec至30msec(typical dut)

测试范围	电阻：0.01 至40m 电晶体/二极体：0.1v至9.99v电容：1.0pf至100mf zener diode:标准, 0.1v至9.99v电感：1.01 μ h至250h 标配hv,0.1v至48v
隔离点电路	隔离点自动选择, 每测试步骤5点
测试值上下	上限+1%至999% 下限：-1%至-99%
限设定范围	
可测电路板	标准配备：420mm(宽) × 300 mm(深) × 100 mm(高)
尺寸	选购配备：500mm(宽) × 350 mm(深) × 130 mm(高), 更大尺寸基板可依需求订做
主控制电脑	pentium等级以上pc
监视器	15 " 液晶显示器
记忆设备	80gb以上硬式磁碟机一台
列印机	标准配备：微型印表机a
*其它配置	windowsxp作业系统环境, 多国语言使用界面 (英文、中文、日文一) tracelevel图形显示检修软件。网络连接及远端遥控维修, bar code reader(printer)package,auto test program generator,data transfer generator光电保护及多连板自动盖章功能实装板程式烧录功能
*ic空焊	tcsrjet功能：可测ic数量：标准配备, 64频道/muxcard最大扩充, 960频道测试时：2msec/pin frequency measurement:4channels,<100mhz duty ratio measurement:watch dog timer 4 channels,1hz-900khz voltage measurement:8channels,-30v--+30v current measurement:1channels,2 μ a and up
气压零件	festo dng-80-160(200)-ppv-a气压缸, 最大下压力：290kg/6bar festo dng-100-160(200)-ppv-a气压缸, 最大下压力：4500kg/6bar festo dng-125-160(200)-ppv-a气压缸, 最大下压力：720kg/6bar
工作气压	4-6kg/cm ² 耗气量：4 liter/cycle
电源	ac100v-120v,200v-240v,50hz-60hz,350w
尺寸重量	off line type:960mm(宽) × 850 mm(深) × 1530 mm(高),约200kg in line type: 1000mm(宽) × 720 mm(深) × 1720 mm(高),约350kg

本产品的加工定制是是, 类型是ICT在线测试仪, 品牌是德律, 型号是TR-518FE/FR/FE/F, 测量范围是10 PF-100PF, 测量频率是50 (Hz), 测量精度是0.01, 适用范围是电路板的静态测试, 重量是200 (kg), 尺寸是960*850*1350 (mm) (mm)