

# 乐山专业防雷施工单位/防雷施工

产品名称	乐山专业防雷施工单位/防雷施工
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务范围:防雷接地 服务项目:防雷/防静电接地 表现形式:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

乐山专业防雷施工单位/防雷施工 防雷施工服务项目：1. 提供综合的防雷施工方案。我们根据不同类型的建筑物和设备，为客户提供针对性的防雷施工方案。无论是住宅、商业建筑还是工业设备，我们都能提供更合适的解决方案。2. 进行专业的防雷材料安装。我们使用高质量的防雷材料，进行专业的安装和调试。确保防雷设备的可靠性和稳定性，提高防雷效果。在选择防雷接地安装公司时，客户应该考虑公司的经验和专业水平。四川雷电防雷技术有限公司作为一家专业的防雷接地服务提供商，拥有多年的实践经验和丰富的项目案例。我们注重技术创新和人才培养，始终站在行业的前沿。四川防雷接地安装公司是您信赖的选择。我们提供的防雷接地服务，包括防雷接地、防雷施工和防雷检测。我们的专业团队和先进设备将确保服务的高质量和率。选择我们，您将享受到专业的技术支持和的服务。仪表系统的接地连线要求如下：仪表系统的接地连线，应采用多股铜芯绝缘电线或电缆。仪表系统的接地连接，应根据不同要求分别接至单独设置的仪表系统接地体、厂区电气系统接地网、厂区电气系统接地网。此外，个别现场仪表、电缆接线盒等保护接地连接，可就近接至已接地的金属构件或金属管道，但不得接至输送可燃性物质的金属管道。在对以上设施系统做接地连接时，应保证其接地的连续性可靠性，且应满足仪表系统接地电阻的要求。关于接地连线的截面，可根据接地电阻值的要求及连接仪表的数量和接地连线的长度按表选用。一、二类防雷建筑物的接地冲击电阻