

PC泰国科思创（拜耳）3208 高分子量 建筑材料 交通器材

产品名称	PC泰国科思创（拜耳）3208 高分子量 建筑材料 交通器材
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:泰国科思创（拜耳）代理商 型号:3208 产地:泰国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

PC泰国科思创（拜耳）3208 高分子量 建筑材料 交通器材

牌号

3208

产品规格

25KG/包

颜色

本色

销售方式

品牌经销

类型

标准料

厂商

泰国科思创（拜耳）

用途

照明应用 建筑材料 交通器材

特性

高抗冲 高分子量

形状

颗粒

封装

袋装

材质

PC

物性信息：

基本性能编号

[E41613-233145](#)

特性

环氧乙烷消毒

生物兼容性

用蒸汽消毒

粘度，高
医疗/护理用品

医疗器械
ISO 10993-第一部分

RoHS 合规
不透明

可用颜色

清晰/透明
注射成型

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

用途

机构评级

RoHS 合规性

外观

加工方法

多点数据

	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	1.20
物理性能额定值单位制测试方法		
表观密度 1		0.66
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)		5.5
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)		5.00
收缩率		
垂直接流动方向		0.60 到 0.80
流动方向		0.60 到 0.80
垂直接流动方向 : 2.00 mm ²		0.75
流动方向 : 2.00 mm ³		0.70
吸水率		
饱和, 23 ° C		0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.12
硬度额定值单位制测试方法		111

机械性能额定值单位制