

# TH2828S同惠元件分析仪|TH2828S自动元件分析仪

产品名称	TH2828S同惠元件分析仪 TH2828S自动元件分析仪
公司名称	深圳市乙天仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:元件测试仪 品牌:Tonghui/同惠
公司地址	深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都13i
联系电话	13528760456 15899897200

## 产品详情

th2828s同惠元件分析仪|th2828s自动元件分析仪

th2828s是采用当前国际最先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器，其0.05%的基本精度、20hz—1mhz的频率范围及高达100m 的阻抗测试范围可以满足元件与材料的一切测量要求，特别有利于测量低d电容器和高q电感器的测量。其支持20v交流测试信号和40v直流偏置的高功率测试条件及列表扫描能力将有利于用户扩展元件评价的能力。四端对的端口配置方式可有效消除测试线电磁耦合的影响，将低阻抗测试能力的下限比常规五端配置的仪器向下扩展了十倍。th2828s是电子元器件设计、检验、质量控制和生产测试的强有力工具。它的优良性能和功能为电路的设计和开发以及材料（电子材料和非电子材料）的研究和开发提供了强有力的工具。th2828s以其卓越的性能可以实现商业标准和军用标准如iec和mil标准的各种测试

产品型号：	th2828s-
cr测试仪系列	
cr测量参数	z , y ,c,l,x,b,r,g,d,q, ,esr,rp
测试频率	20hz-1mhz,1mhz分辨率
测试电平范围	正常：5mv-2v,恒电平：10mv-1v,1mv步进
输出阻抗	30 , 100 可选
基本准确度	0.05%
测量速度或测试时间	f 1khz(快速：32ms, 中速：90ms, 慢速：650ms)
等效电路	串联方式, 并联方式
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线
平均次数	1-255
清零功能	开路 / 短路扫频清零 , 负载校准

内部直流偏置源	0v,1.5v,2v																		
比较器功能	十档：（九档合格，一档不合格），另有一个附属档																		
存储器	可保存20组仪器设定值																		
接口	rs232c,gpib,usb																		
显示范围	<table border="1"> <tr> <td>r, x, z</td> <td>0.00001 ~ 99.9999 m</td> </tr> <tr> <td>y, b, g</td> <td>0.01 ns ~ 99.9999 s</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>0.00001 pf ~ 9.99999f</td> </tr> <tr> <td>l</td> <td>0.00001 uh ~ 99.9999kh</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>0.00001 ~ 9.99999</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>0.01 ~ 99999.9</td> </tr> <tr> <td>(deg)</td> <td>-179.999 ° ~ 179.999 °</td> </tr> <tr> <td>(rad)</td> <td>-3.14159-3.14159</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>-999.999%-999.999%</td> </tr> </table>	r, x, z	0.00001 ~ 99.9999 m	y, b, g	0.01 ns ~ 99.9999 s	c	0.00001 pf ~ 9.99999f	l	0.00001 uh ~ 99.9999kh	d	0.00001 ~ 9.99999	q	0.01 ~ 99999.9	(deg)	-179.999 ° ~ 179.999 °	(rad)	-3.14159-3.14159	%	-999.999%-999.999%
r, x, z	0.00001 ~ 99.9999 m																		
y, b, g	0.01 ns ~ 99.9999 s																		
c	0.00001 pf ~ 9.99999f																		
l	0.00001 uh ~ 99.9999kh																		
d	0.00001 ~ 9.99999																		
q	0.01 ~ 99999.9																		
(deg)	-179.999 ° ~ 179.999 °																		
(rad)	-3.14159-3.14159																		
%	-999.999%-999.999%																		
列表扫描	10点列表扫描																		
显示器	320 × 240点阵大型图形lcd																		
测试端	4端对																		
显示方式	直读, abs, %, v/i(电压/电流监测), 档号及档计数																		
测量功能																			
测试信号																			
其它																			

本产品的加工定制是否，类型是元件测试仪，品牌是Tonghui/同惠，型号是TH2828S，测量范围是20Hz-1MHz，测量频率是20Hz-1MHz（Hz），测量精度是0.05%，适用范围是Z,,Y,,C,L,X,B,R,G,D,Q, ,ESR,Rp，重量是20（kg）