

5年诚中山华茂仪器3250变压器综合测试仪 电子变压器测试仪器

产品名称	5年诚中山华茂仪器3250变压器综合测试仪 电子变压器测试仪器
公司名称	深圳市华茂源科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:变压器测试仪 品牌:HUAM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民二路第一幢 3号502室（办公场所）
联系电话	075-29630076 13530681440

产品详情

质量保证，价格面议！联系华茂源:0755-29630076

3250/3252/3300/3302变压器测试仪，提供变压器厂生产线或品管进出货检验是高稳定、高可靠度的精密量测仪器，技术上采用增强圈数比的能力。可解决低耦合系数变压器圈数比、圈数量测等问题，使量测结果更加

的确实与精确。3252/3302除了提供您变压器扫描的测试功能外，也提供lcr量测功能，不仅操作便利。也可降低生产设备成本，为提供客户操作及使用的便利性，另设计多种规格的测试治具，也接受客户的特殊规格订做，让您的量测过程，更加便利。主要特征：
测试频率20hz~200khz/1mhz，
精确度0.02% 高速lcr量测，最快80次/秒

3种阻抗输出模式选择，量测结果与各家知名品牌lcr完全比对 基本量测准确度0.1%

增强式圈数比准确量测，适用于低磁导率的磁心 高

速dcr量测，最快50次/秒 1320-20a偏压电流源直流控制功能（谨适用于3252/3302）

提供各式标准测试治具及特殊治具订制

四端测试治具，可得到dcr，电感量和圈数比的精确且稳定的量测 15组内部仪器设定可供储

存及呼叫 内建式比较器，10级分类及计数功能（谨适用于3252/3302） 标准rs-

232.handler及ppinter界面 2msram记忆卡供机台资料设定及备份（可选购）

变压器测试仪		
型号	3250/3300	3252/3302
主要功能	变压器扫描测试	变压器扫描测试+lcr测试
测试参数		

变压器扫描测试		圈数比(turn ratio),相位(phase),圈数(turn),电感(l),漏电感(lk)<平 e)交流电阻(acr), 电容(cp),直流电阻(dcr),接脚短路(pin short)
lcr测试		电感(l), 电容(c), 电阻(r), 直流电阻(dcr) 品质因子(q),阻抗绝对值 阻抗导纳 (y) 损耗因子 (d) 电抗 (x) 相位角 ()
测试信号		
测试电压	turn	10mv-10v.10% 10mv/step
	其他	10mv-2v ± 10% 10mv/step
测试频率	turn	3250,3252:1khz-200khz,0.02%/3300,3302:1khz-1mhz,0.02%/解析度 : 0.01hz(< 1khz)
	其他	3250,3252:20hz-200khz,0.02%/3300,3302:20hz-1mhz,0.02%/解析度 : 0.01hz(< 1khz)
输出阻抗	turn	10 , 当测试位准 2v 50 , 当测试位准>2v
	其他	constant=off, constant=320x:100 ± 5%, constant=107x:25 ± 5%,constant=106x:100ma ± 5%(1v设定), 电感负载小于已于10 , 10 ± 10% , 阻抗 10
测量显示范围		
l.lk/c/q.d/		l,lk:0.00001uh-9999.9h c:0.00001pf-999.999mf q.d:0.00001-99999
z.x.r/ y/		z.x.p:0.00001 -99999m y:0.01ns-99.9999s :-90.00-+90.00
dcr/ turn		dcr:0.01m -99.999m turn:0.01-99999.99圈(次电压小于100vrms)
pin-short		11组,接地与接脚之间
基本准确度		
l.lk.c.z.x.r.dcr		0.1%(若为ac参数1khz)
q.d/ / turn		q.d:0.0005(1khz) :0.03(1khz) turn:0.5%(1khz)
测量速度 (最快速)		
l.lk.c.z.x.r.d.		80meas./sec
dcr		50meas./sec
turn		10meas./sec
判定方式		
变压器扫描测试		各参数之良品/不良品判定由选购之handler界面输出
lcr测试		10级分类及总合计数由标准handler界面输出良品/不良品判定由标准han dler界面输出
显示器		320x240点矩阵lcd液晶显示器
修正功能		开路(open)/短路(short)归零,负载修正

记忆卡	15组仪器设定,可藉由记忆卡扩充
等效电路模式	串联. 并联
触发	内部 手动 外部
环境条件	温度:10 ~40 湿度:10%~90%ph
消耗功率	最大140va
电源需求	90-125vac or 190-250vac 48hz-62hz
重量	约9kg
尺寸(宽x高x深)	430x180x320mm

本产品的加工定制是否，类型是变压器测试仪，品牌是HUAM，型号是3250，测量范围是L,LK:0.00001uH-9999.9H，测量频率是1K-200K（Hz），测量精度是0.1%，适用范围是变压器厂生产线或品管进出货检验，重量是9（kg），尺寸是430x180x320mm（mm）