

透明PC泰国科思创（拜耳）6485 阻燃级 聚碳酸酯

产品名称	透明PC泰国科思创（拜耳）6485 阻燃级聚碳酸酯
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:泰国科思创（拜耳）代理商 型号:6485 产地:泰国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

透明PC泰国科思创（拜耳）6485 阻燃级 聚碳酸酯

是否支持加工定制

否

特性

耐热性

性能

高流动

用途

医疗护理

用于

汽车

产品

照明灯具

加工方法

注塑成型

牌号

6485

规格

25KG/包

加工定制

否

有效成分含量

100%

加工级别

注塑级,脱模级

特性级别

透明级,抗紫外线,耐磨

用途级别

照明灯具,汽车部件

类型

标准料

Makrolon 6485

Polycarbonate

Covestro - Polycarbonates

产品说明：

MVR (300 ° C/1.2 kg) 9.0 cm/10 min; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; medium viscosity; easy

release; injection molding - melt temperature 280 - 320 ° C; available in opaque colors only

物性信息：

基本性能号

[E41613-233150](#)

添加剂
特性

[E41613-233151](#)

阻燃性
脱模性能良好

中等粘性

RoHS 合规性
外观

阻燃性
RoHS 合规
不透明

加工方法
多点数据

可用颜色

注射成型

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

物理性能额定值单位制测试方法

1.20

表观密度 1

0.64

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

10

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

9.00

收缩率

垂流方向

0.60 到 0.80

流动方向	0.60 到 0.80
垂直接流动方向 : 2.00 mm 2	0.70
流动方向 : 2.00 mm 3	0.65
吸水率	
饱和, 23 ° C	0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH	0.12
硬度 (邵氏 D) 值单位制测试方法	115
拉伸模量 (额定值) 值单位制测试方法	2400
拉伸应力	