

UVC紫外线强度计 SW-254C杀菌灯专用

产品名称	UVC紫外线强度计 SW-254C杀菌灯专用
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手持式紫外辐照计 品牌:UVC紫外线强度计SW-254C杀菌灯专用
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室 : 010-51285949 传真 : 010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

品牌: 台湾速为sw型号: sw-254c货号: sw-254c装修流程: 安装工程

uvc紫外线强度计sw-254c简介sw-254c探头 199.9 uw/cm ² × 0.1 uw/cm ² 1.999mw/cm ² × 19.99mw/cm ² × 0.01mw/cm ² uvc紫外线强度 1. 特性* 254nm波长紫外线测量* 专业、 宽量程 : 199.9uw/cm ² , 1.999mw/cm ² , 19 带校正滤光镜的专用uv探头* 超大lcd显示 数据保持* 自动关机* 9v电池* rs232电脑串	
电路	专用单芯片微
显示	13mm超大lcd显 双通道显示
探头光谱响应范围	中心点 带宽
测量范围	199.9 uw/cm ² × 219.99mw/cm ²
线性	± 1%
探头	专用光二极管
记忆读取	可读取最大/最
调零	按键调零
取样时间	约0.4秒
关机	手动按键关机
数据输出	rs232电脑界面
超量程	显示 " ---- "

操作温度	0 -50 (32
操作湿度	最大80%rh
电源	dc9v006p, mn
功耗	约dc5.3ma
重量	335g/0.77磅 (含
尺寸	主表180 × 72 × 探头38mm直径
附件	说明书 × 1uv探
2-2 电气规格 (23 ± 5)	
量程	解析度
199.9 uw/cm2	0.1 uw/cm2
1.999 mw/cm2	0.001 mw/cm2
19.99 mw/cm2	0.01 mw/cm2
测试环境：电磁场强度小于3v/m，频率小	

业务一部

本产品的加工定制是是，类型是手持式紫外辐照计，品牌是UVC紫外线强度计SW-254C杀菌灯专用，型号是UVC紫外线强度计SW-254C杀菌灯专用，量程范围是54，分辨率是78，取样时间是80，电源是0==，外形尺寸是34 (mm)