

船舶气象仪四要素ZZ6-4A

产品名称	船舶气象仪四要素ZZ6-4A
公司名称	北京鑫淼腾达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫淼 型号:ZZ6-4A
公司地址	北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号-05
联系电话	13520498679

产品详情

zz6-4a型船舶气象仪由风向风速传感器、温湿度传感器和主机构成，用于各种舰艇船舶，能有线遥测并能数字显示瞬时合成风向和风速，二分钟的平均合成风向和风速，空气温度及相对湿度等气象要素，且通过键盘装入航向和航速值后，经主机内微机处理，能显示出真风向、真风速，以供导航武器系统使用。

1、风速(包括合成风速、真风速、二分钟平均合成风速)测量范围：0~60m/s 精确度： $\pm(0.5+0.05v)$ m/s
v - 标准风速值 2、风向(包括合成风向、真风向、二分钟平均合成风向) 测量范围：0~360°
精确度： $\pm 3^\circ$ 3、温度：测量范围：-35~50 精确度： ± 0.5 4、相对湿度：测量范围：
30%rh~100%rh 精确度： $\pm 5\%$ rh 5、起动风速：1.5m/s 6、供电电源：ac220v 50hz 7、数
据更新：3秒更新一次 备注：风向风速传感器采用螺旋桨结构，抗风强度大。风速采用光电脉冲输出
，风向采用128方位格雷码输出，温湿度采用进口的传感器，可根据用户需要增加标准接口输出。真风向
、真风速是通过键盘人工装入航向、航速后方可显示。（电缆另配）

我公司生产及销售：皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪产品。

北京鑫淼腾达仪器设备有限公司（原北京鑫淼仪器厂）国企改制企业，是专业从事仪器仪表及其实验室成套设备的研发、生产和销售的市重点单位。

电话：010-83728512

传真：010-83728512

手机：13520498679

本产品的加工定制是是，品牌是鑫翥，型号是ZZ6-4A，测量范围是0，测量对象是0，测量精度是0，分辨率是0，尺寸是0（mm），重量是0（kg）