

湖滨区栾川木质防火门批发 兴元建材公司

产品名称	湖滨区栾川木质防火门批发 兴元建材公司
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

钢质防火门的结构特点

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门的结构特点：

钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45 mm。门框结构有单双止口的两种断面。

防火卷帘使用中的问题

使用过程中了解到该防火卷帘还存在以下问题：

设计问题：有的产品设计不完善或产品设计本身存在较大缺陷。

制造安装问题：便于生产制作，但安装步骤复杂，栾川木质防火门批发，对于安装人员要求更需认真对待，耐心安装。

结构问题：双帘双轨结构比较复杂，且每樘卷帘的机械传动部分需要两套，该双轨双帘无机防火卷帘价

格成本较适中，且不需水零喷淋保护，所以广泛被应用于工民建筑防火卷帘门安装工程中。

钢质防火门引用标准

建筑装饰装修工程质量验收规范

建筑材料不燃性试验方法（GB5464）

建筑门窗术语

建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号

运输包装收发货标志（GB6388）门和卷帘的耐火试验方法（GB7633）

高层民用建筑设计防火规范（GBJ45）

钢质防火门术语

钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架，在门扇内部填充不燃材料，并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

湖滨区栾川木质防火门批发-兴元建材公司由河南兴元建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南兴元建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事河南钢木防火门，钢木防火门厂家，钢木防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。