

通用级PC泰国科思创（拜耳）2605 汽车部件、照明灯具、医用级

产品名称	通用级PC泰国科思创（拜耳）2605 汽车部件、照明灯具、医用级
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:泰国科思创（拜耳）代理商 型号:2605 产地:泰国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

通用级PC泰国科思创（拜耳）2605 汽车部件、照明灯具、医用级

品牌：

科思创

产品特性：

医疗级

是否进口：

否

产地：

泰国

厂家(产地)：

泰国拜耳

牌号：

2605

销售方式：

品牌经销

品名：

PC

加工级别：

注塑级、脱模级

特性级别：

阻燃级、透明级、热稳定性、抗紫外线、***、耐老化

用途级别：

汽车部件、照明灯具、医用级、家电部件

产品规格：

25公斤每包

物性信息：

基本性能

特性

[E41613-100460209](#)

通用

脱模性能良好

中等粘性

通用

RoHS 合规

半透明

不透明

可用颜色

清晰/透明

注射成型

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

用途

RoHS 合规性

外观

加工方法

多点数据

	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	1.20
物理性能额定值单位制测试方法		
表观密度 1		0.66
熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)		13
溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)		12.0
收缩率		
垂直接流动方向		0.60 到 0.80
流动方向		0.60 到 0.80
垂直接流动方向 : 2.00 mm ²		0.75
流动方向 : 2.00 mm ³		0.70
吸水率		
饱和, 23 ° C		0.30
平衡, 23 ° C, 50% RH		0.12
硬度额定值单位制测试方法		115

机械性能(定值)单位制测试方法 2400

拉伸应力

屈服, 23 ° C 66.0

断裂, 23 ° C 70.0

拉伸应变

屈服, 23 ° C 6.1

断裂, 23 ° C 120

标称拉伸断裂应变 (23 ° C) > 50

拉伸蠕变模量

1 hr 2200

1000 hr 1900

弯曲模量 4(23 ° C) 2400

