

试金炉 正大电炉能按需定制 试金炉厂家

产品名称	试金炉 正大电炉能按需定制 试金炉厂家
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

试金炉

加热元件硅碳棒插入炉膛两侧并做空间内置保护，

本系列为周期作业式电炉。以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度为1300度。供冶金行业做火法试金用。本系列电阻炉需与KSY型或ZK-03型温度控制器及铂铑热电偶配套使用，由此进行电炉温度的测量、指示及自动控制，也可制作自动化程序编程控制器，编程达50段实现自动升温保温和降温。

300 陶瓷纤维试金炉

电炉炉门通过多级铰链的长臂固定在电炉面板上，炉门转动灵活。关闭时，试金炉厂家，压下或一推手把，试金炉，扣住门钩，炉门就能紧贴于炉门上。开启时，只需往上稍提把手，脱钩后，将炉门置于左侧即可。

电炉不需要特殊安装，智能高温试金炉，只需放在地面上或架子上就可以。控制器应避免震动，放置位置与电炉太近，防止过热而使电子元件不能正

型号：SX2-4-13

功率：4KW

温度：1300°

炉膛尺寸：250*150*100mm

SX2系列试金炉，本系列试金炉均系周期作业式，以硅碳棒为加热元件，炉膛额定温度1300 。黄金实验室、科研等单位作烧结、熔解、分析等高温加热用。

炉膛采用高铝炉膛，加热元件等直径硅碳棒横穿与炉膛两侧。电炉炉门关闭是利用炉门手把的自重，智能高温试金炉厂家，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣。

本系列试金炉不需要特殊安装，室内平整的地面或工作台（架）上均可安放。连接电源时，相线和中心线不可接反，否则会影响温度控制器的正常工作

规格型号SX2-8-13

额定功率8KW

电源电压380V

额定温度1300

工作温度1350

升温时间90分

空炉损耗功率6.5KW

炉膛尺寸（长×宽×高）500*200*180mm

试金炉-正大电炉能按需定制-试金炉厂家由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司位于山东龙口市高新技术产业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口正大电炉在电热设备中享有良好的声誉。龙口正大电炉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口正大电炉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。