

家电数码EMC静电放电测试仪(贰年免保)

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | 家电数码EMC静电放电测试仪(贰年免保) |
| 公司名称 | 东莞市众升仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:ESD-202AX 适用范围:家电数码产品, 通讯产品静电抗扰度测试 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城大道23号骏达商业中心903 |
| 联系电话 | 86-076923131036 13556747205 |

产品详情

静电放电抗扰度试验

依据标准: iec61000-4-2 gb/t17626.2

试验目的: 主要模拟带电的人体或器物对设备干扰及破坏情况, 用于评点电子设备抗静电破坏的能力。

· 静电放电发生器

特点如下:

- (1) 结构紧凑, 小巧轻便, 便于携带, 为现场测试带来方便;
- (2) 超高严酷度设计理念, 提供接触放电和空气放电超高测试电压裕度, 满足通用静电抗扰度测试标准各项要求;
- (3) 阻容套件配置齐全, 枪体可方便更换阻容套件, 满足不同静电标准试验要求;
- (4) 在操作功能上引入iec标准等级内置、强化枪控等功能, 操作更加人性化。
- (5) 全系列引进日本技术, 参照国际先进产品设计制造, 目前为国内最先进。

| | |
|--------|---------------|
| 规格型号 | esd-202ax |
| 输出电压 | 0.1~20kv ± 3% |
| 输出电压极性 | 正/负 |

| | |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 放电电容 | 150pf ± 10%(可更换) |
| 放电电阻 | 330 ± 5%(可更换) |
| 放电电流上升时间 | 0.7~1ns |
| 测试功能 | 单次、连续（包含计数功能）、20pps、气隙放电、接触放电、iec测试等级内置（今后用户要求进行软件升级） |
| 触发模式 | 主机触发 |
| 放电次数 | 1~9999 |
| 放电间隔 | 0.05s~9.99s |
| 电源/功率 | ac85~265v 50/60hz / 60wmax |
| 使用环境 | 环境温度：15~35 /相对湿度：25~75% /大气压力：86 kpa~106 kpa |
| 外型尺寸 | (w) 280* (d) 350* (h) 150mm |
| 重量 | 约4kg |

本产品的品牌是众升，型号是ESD-202AX，适用范围是家电数码产品，通讯产品静电抗扰度测试