

乐平打井查看详情 乐平本地人专业钻井，挖井，别墅打井，养殖抗旱

产品名称	乐平打井查看详情 乐平本地人专业钻井，挖井，别墅打井，养殖抗旱
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	劲恭打井队:钻水井 GP-500:钻岩石深水井、农场水井、抗旱井、地源热泵 江西:打养殖深水井
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

钻深水井包有水_打井钻井公司,大型钻深水井公司,打井钻井队,打井钻井公司电话,打井钻井公司价格
空调井之钻井的操作安全规程

现在钻井应用在地热、地下水等方面比较广泛，它是利用机械设备或人力从地面将地层钻成孔眼。那么钻井的操作安全规程有哪些呢？下面钻探来为你介绍下！

1. 钻孔工作地点应保持清洁。
2. 钻机的安装及拆卸时，要保证正确和完整无缺。
3. 钻机的桅杆升降时，操作人员应站在安全的位置上进行。
4. 开动电动机时，应打开钻机所有的磨擦离合器。
5. 当钻机工作时，严禁去掉防护罩。
6. 工作开始前，应该检查制动装置的可靠性，以及磨擦离合器和起动装置的工作性能。
7. 电动机未停止前，禁止检查钻机。
8. 钻机工作时，严禁紧固钻机任何零件。
9. 当钻机运转时，严禁加油。桅杆上部滑轮加油应在钻机停止时进行。

- 10.电动机未停止前，不允许在桅杆上工作。
- 11.无论什么情况下，当桅杆上段有人工作时，桅杆下不许停留其它人员。
- 12.遇有恶劣气候时(暴雨、大雪、结冰或五级以上大风)，不许在桅杆上工作。同时，也不允许利用人工照明在桅杆上工作。
- 13.严禁使用裂股的钢丝绳。
- 14.钻具升降时，严格禁止用手摸钢丝绳。
- 15.除钻机升降，下钻管等外，井口严禁敞开。
- 16.为了防止钻具或抽筒从井内取出井外时的甩动，必须使用由直径15~20mm钢棒制成的钩子钩住。
- 17.在清洗抽筒时，应利用坚固可靠的钢丝绳结成环，套在抽筒下端，将其倒翻。
- 18.用滑车提升或下降套管时，以及机器在打捞工作时，所有工人应离开钻井。
- 19.在用起重器拔出套管时，为避免套管脱落，必须彼此固定在一起。
- 20.在照明停止的情况下(夜间时)，钻孔工作应该停止。这时钻具仍在井内时，就应该小心地把钻具从井内取出来。

钻深水井包有水_空调井,钻井,钻深水井电话,钻深水井公司,

钻机施工现场需要注意什么

钻机在施工过程中，为了避免出现事故，需要对施工现场进行严格的管理，那么怎样来对现场进行管理呢?在管理的过程中，有哪些地方需要注意的呢?，钻井公司钻探来告诉你答案!

究竟在钻机施工时，该如何把控现场?接下来，小编简单的来给大家进行下分析，快来看看吧!

- 1、钻机的操作人员应经过培训合格，并持证上岗。
- 2、进场设备应满意施工需求，正式发动水井钻机之前要进行试运行试验，并及时陈述运行状态。
- 3、应编制具体的钻进工序，水井钻机设备要操作规程标准，做好施工记载。
- 4、钻进过程中未到达规划标高不得回转或许提高钻杆如有特殊情况需求回转或提高钻杆，应将钻杆提至地表，对钻头活门从头疏通，闭合，操作人员应严格操控螺纹钻头下降速度和旋转速度。
- 5、钻孔开始前，应仔细检查芯管顶部的气眼是不是晓畅、混凝土运送软管是不是接头杰出、是不是有歪曲表象。
- 6、在成孔过程中，发现钻杆摇晃或进尺缓慢时，要怠慢进尺，避免桩孔偏斜、位移及钻杆、钻具损坏。
- 7、桩机操作手和现场操控人员要密切配合，首要依据规划需求及补钻地质断面图进行桩长操控及进入持

力层的操控。