

阻燃型ZR-DJYPVP22计算机电缆 仪表电缆 控制电缆厂家直供

产品名称	阻燃型ZR-DJYPVP22计算机电缆 仪表电缆 控制电缆厂家直供
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	规格型号:ZR-DJYPVP22 颜色:蓝色 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

天联牌阻燃型电线电缆 ZR-DJYPVP22计算机电缆 4x1.0

适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号，音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有的性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。使用特性（1）电缆的使用环境温度为-40 ~+60

（2）电缆导体长期工作温度应不超过+70 。

（3）电缆敷设环境温度：聚氯乙烯护套电缆应不低于0 ；聚乙烯护套电缆应不低于-20 。

（4）电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

（5）综合护套铁路信号电缆的理想系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想系数 0.3

交货长度500m及以上的电应不少于总交货长度的50%;50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%; 电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5%。根据双方协商规定的长度交货

阻燃型 ZR-DJYPVP22计算机电缆 4x1.0

型号规格及名字

DJYVP,DJVVP铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铜线屏蔽掉聚乙烯护线套计算机变频电缆

DJYVP1,DJVVP1铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铝/塑复合型带屏蔽掉聚乙烯护线套计算机变频电缆

DJYVP2,DJVVP2铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铜带屏蔽掉聚乙烯护线套计算机变频电缆

DJYP2VP2,DJVP2VP2铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铜带屏蔽掉、铜带总屏蔽掉聚乙烯护线套计算机变频电缆

DJYPVP,DJVPVP铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铜线屏蔽掉、铜线总屏蔽掉聚乙烯护线套计算机变频电缆

DJYVPR,DJVVPR铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铜线屏蔽掉聚乙烯护线套计算机操纵软电缆

DJYP2V22,DJVP2V22铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铜带屏蔽掉钢链铠装电缆聚乙烯护线套计算机变频电缆

DJYP1VP1,DJVP1VP1铜芯聚（氯）丁二烯绝缘层铝/塑复合型带屏蔽掉、铝/塑复合型带总屏蔽掉聚乙烯护线套计算机变频电缆

三、规格型号

DJYVP,DJYVP1,DJYVP2,DJYVPR,DJYPVPR,DJYP2V22,DJYP1VP1,DJYP2VP2,DJYPVP,DJVVP,DJVVP1,DJVVP2,DJVVPR

阻燃型电线电缆，ZR-DJYPVP22 4x1.0，计算机电缆，