

modbus现场总线，高柔性电缆，上海科邦特种电缆厂

产品名称	modbus现场总线，高柔性电缆，上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	12.20/米
规格参数	型号:modbus 屏蔽密度:98% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

modbus现场总线电缆应用

1、用途：MODBUS通讯、MODBUS-DP通讯、RS485通讯、PROFIBUS-DP通讯、MODBUS通讯、CAN BUS通讯、MODBUS-DP通讯、电气仪表、电子设备、视频监控、楼宇对讲系统、防盗报警系统、电信广播、设备连接线、自动化装置等屏蔽线路中。

modbus现场总线，高柔性电缆，上海科邦特种电缆厂。

2、常用单位：石油、石化、铁路、地铁、钢厂、电厂、核电站、化工厂

modbus现场总线电缆结构

- 1、导体：进口特制多股精细镀锡/银铜丝
- 2、绝缘：物理发泡绝缘（双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用）
- 3、芯线：芯线绞合成缆，二芯双绞，双绞密度小于1厘米
- 4、屏蔽：进口铝箔缠绕屏蔽+进口镀锡/银铜网编织屏蔽，编织屏蔽密度大于90%
- 5、接地导流线：进口多股精细镀锡/银铜丝

- 6、外护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质
- 7、外护套颜色：灰色、黑色、绿色、紫色等
- 8、弯曲半径：大约 $6 \times D$ （线缆外径）
- 9、使用温度：-40 ~+80
- 10、芯数：2~24芯；导体截面：0.2~2.5mm²

modbus现场总线电缆技术指标：导体阻抗：20 M \cdot km 额定电压：U₀/U 300/500V 试验电压:AC 2.5 kV 额定电流 (A) 参见IEC 60354-5-52-12 移动安装：8 \times 电缆外径 温度范围：-15 至+70
燃烧测试：阻燃自熄 符合DIN VDE 0482第265-2-1款，对应EN50265-2-

OLFLEX CLASSIC 415CP , OLFLEX 440P , OLFLEX 440CP , OLFLEX 491P , OLFLEX CONTROL M , JDO-650DT , JDO-1250DT , FLEXIBLE CABLE , OLFLEX FORTIS , OLFLEX 450P , OLFLEX 500P , OLFLEX 540P , OLFLEX 540CP , OLFLEX 550P , H05RR-F , H05RN-F

modbus现场总线，高柔性电缆，上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号