

# 光宇蓄电池12v24AH光宇蓄电池6-GFM-24服务器机房

产品名称	光宇蓄电池12v24AH光宇蓄电池6-GFM-24服务器机房
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:12V24AH 产地:哈尔滨
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

蓄电池运用注重事项:

- (1)承认运用条件契合厂家的标准需求。
- (2)初度运用或长时间放置后运用必定要充电。
- (3)UPS用的电池是用于浮充运用,若是频频运用蓄电池(相似循环运用),将严重影响蓄 电池的涓流寿数。
- (4)定时进行蓄电池查看。
- (5)如发现电槽变形及漏液等表象,请不要运用,应以替换。
- (6)端子处若是连线不紧,有引发火灾的风险性。
- (7)主张如无断电状况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有反常时,请替换此蓄电 池。
- (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时替换电池。

蓄电池结构:

电池端子:为高硬度铅基合金或铜镀银端子,耐腐蚀性能好、导电性能优良、强度高。

外壳:采用ABS外壳,分粘接和热封两种,后者尤其适合于振动大,环境温度变化大。要求电池使用寿命特别长的场合。

密封胶:采用三次密封技术,第一层为铅套焊接密封,试压后用堵微孔密封胶密封,\*采用红黑胶密封,确保电池使用期间不会出现渗酸缺陷。

安全阀:采用耐酸耐热性能优异的三元乙丙橡胶制成,确保电池使用期间的安全性、可靠性。

极板:其板栅采用耐腐蚀性优良的铅钙锡基多元合金。

隔板:采用耐酸耐热性能良好的超细玻璃纤维制成,防止正负极短路,保持电解液,紧压迫极板表面,防止活性物质脱落。