

# AS-BADU-257 综合继保

产品名称	AS-BADU-257 综合继保
公司名称	厦门亿佳天辰贸易有限公司
价格	4564.00/件
规格参数	GE电气:2353 ic693:235 美国:345
公司地址	厦门市湖里区枋湖西二路3号338室之五（注册地址）
联系电话	0592-6057707 18064452363

## 产品详情

### AS-BADU-257 综合继保

#### 变频器箱体结构的选

变频器的箱体结构要与环境条件相适应，即考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素。常见有下列几种结构类型可供用户选用：

- 1) 敞开型IP00型本身无机箱，适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上，尤其是多台变频器集中使用时，选用这种型式较好，但环境条件要求较高；
- 2) 封闭型IP20型适用一般用途，可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合；
- 3) 密封型IP45型适用工业现场条件较差的环境；
- 4) 密闭型IP65型适用环境条件差，有水、尘及腐蚀性气体的场合

#### 变频器容量的确定

合理的容量选择本身就是一种节能降耗措施。根据现有资料和经验，比较简便的方法有三种：

- 1) 电机实际功率确定法。首先测定电机的实际功率，以此来选用变频器的容量。
- 2) 公式法。当一台变频器用于多台电机时，应满足：至少要考虑一台电动机启动电流的影响，以避免变频器过流跳闸。

GROHE 35016000 USPP 35016000

RALCO EN6155822 USPP EN6155822

RED LION CONTROLS PSMA1000 USPP PSMA1000

IFM 5007004 USPP 5007004

CONTROL TECHNIQUES 7004-0017 USPP 70040017

IFM 5007004 NSPP 5007004

SMITH BLAIR INC 441-4X4 USPP 4414X4

NOPAK NP-863 USPP NP863

BANNER ENGINEERING SM2A312D NSPP SM2A312D

ALLEN BRADLEY 700-CFB220B FNFP 700CFB220B

WIKA 4315154FF USPP 4315154FF

WIKA 8992881FF USPP 8992881FF

BURKERT EASY FLUID CONTROL SYS S020SS-FPM-NM85 USPP S020SSFPMNM85

TURCK ELEKTRONIK BI10-G30-AZ3X NSPP BI10G30AZ3X

HONEYWELL MP91B-1089 USPP MP91B1089

DELTA POWER PM2A4 USPP PM2A4

ROSTA 68514425050 NSPP 68514425050

GEORGE FISCHER SIGNET P56140-1 USPP P561401

SENSUS 143-62-023-51 USPP 1436202351

ARMSTRONG 11D USPP 11D

BANNER ENGINEERING SM2A312D NSFP SM2A312D

TURCK ELEKTRONIK BI10-G30-AZ3X NSFP BI10G30AZ3X

IFM 5007005 NSPP 5007005

DMIC BVDM-10FL-1211 NSPP BVDM10FL1211

VICTAULIC 921N/E/4X3/4-1 NSPP 921NE4X341

FISHER ROSEMOUNT S402-BOCCM USPP S402BOCCM

SCHROEDER NFN301NNSX3SD5 USPP NFN301NNSX3SD5

HANSEN CORP LL8-S36 USPP LL8S36

SCHROEDER NF30-1N10PD USPP NF301N10PD

FURNAS ELECTRIC CO 3TF3-400-0AK6 NSFP 3TF34000AK6

ASCO 238214-032-D\* NSFP 238214032D