

赛勒尔高隔间板面防火隔断门6mm会议室烤漆玻璃屏风吊趟门

产品名称	赛勒尔高隔间板面防火隔断门6mm会议室烤漆玻璃屏风吊趟门
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	430.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:75mm 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

产品详情

会议室电控雾化玻璃隔断墙的安装流程包括以下步骤：1. 准备工作：彻底清洁玻璃表面，将灰尘、污垢等物质全部清除干净，以避免在安装过程中出现刮伤。同时，对玻璃进行合理测量尺寸，确保安装尺寸准确无误。2.

安装电源装置：将电源装置安装到对应的位置，具体安装方式要根据电源装置的型号及规格来进行。3.

安装雾化膜：将雾化膜安装在玻璃表面，安装时要保持膜面干净，避免手指、指纹等物质直接接触膜面。4.

连接电线：按照电源装置的接线方式进行连接，确保连接正确无误。5.

固定安装架：将安装架固定在墙壁或其他固定位置上，确保安装架牢固可靠。

6. 安装龙骨：按照设计图纸要求安装龙骨，确保玻璃隔断的稳定性和安全性。7.

安装玻璃：将电控雾化玻璃安装在隔断墙上，确保玻璃平整且无倾斜现象。8.

调试设备：调试电控雾化玻璃隔断的雾化器和控制系统，确保其正常工作。9. 清洁与验收：完成安装后，清洁施工现场，确保无残留物。验收时，检查玻璃隔断是否平整、无倾斜，接缝是否均匀，固定是否牢固等。需要注意的是，电控雾化玻璃隔断的设计和安装需要由技术人员进行，以确保其质量和安全。

在安装过程中，应遵循相关安全规范，确保施工现场安全。