

浙江，BKGR防爆柜式空调器

产品名称	浙江，BKGR防爆柜式空调器
公司名称	浙江飞鼎防爆电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:飞鼎防爆 型号:BKGR
公司地址	浙江省乐清市柳市镇智富工业区
联系电话	0577-61316836 13780104588

产品详情

防爆空调器

- 适用范围：1区、2区危场所。
- iia、iib、类爆竹性气体环境。
- *要求iic类请注明。
- 产品特点：防爆空调根据结构形式可分为窗式空调、挂式空调和柜空调根据功能可分为单冷型和冷暖型。我公司的防爆空调在国内品牌机的基础上进行防爆处理，防爆性能可靠，且对空调本身的制冷或制暖无影响.由于空调型式结构多样，若用户有特殊要求请与我公司工程技术人员联系.符合gb3836.1，标准要求.

一、适用范围：1、本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、航天航空工程及jung ong等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；2、1区、2区危险气体场所；

3、iia、iib、iic类t1-t4组爆炸性气体或蒸汽环境；4、环境温度：-10 ~+43 。二、型号含义：

三、产品特点：1、本系列产品采用民用空调机组为原机型。经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求；主要机芯部件采用国际最优产品，性能、质量可靠；

2、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全可靠；3、安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护。

4、本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格和普通民用空调基本相同；

5、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏；

6、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；7、产品根据结构形式分为：防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；

8、温控范围广：16 ~32 之间任意可调。四、主要技术参数：1.电源220v/50hz 性能参数/产品型号 mbkfr-26 mbkfr-35 mbkfr-45 mbkfr-50 mbkfr-60 俗称 1匹 1.5匹 2匹 2匹 2匹

bkgr主要技术参数（冷暖型）

bkgr-71

输入功率 (p数)	3
制冷量 (w)	7200
制热量 (w)	8250
额定功率制冷 (w)	2820
额定功率制热 (w)	2600
额定电流制冷 (a)	13.1
额定电流制热 (a)	12.4
最大输入功率 (w)	5300
最大输入电流 (a)	25
电源(v~/hz)	380v~/50hz
循环风量(m/h)	1100
噪声db (a) 内/外机	40/56
外型尺寸 (宽*高*深) 内机	350*1730*530
外型尺寸 (宽*高*深) 外机	460*810*1100

本产品的加工定制是是，品牌是飞鼎防爆，型号是BKGR，类型是冷暖型，用途是化工，控温范围是7200，流量压力是8250，风量是1100 (m3/h)，制冷量是7200 (kw)