

医药行业GMP认证必备的空气处理设备 生产设备

产品名称	医药行业GMP认证必备的空气处理设备 生产设备
公司名称	无锡凯尔乐净化除湿空调有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯尔乐 型号:KZHS
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道刘巷
联系电话	85471590

产品详情

一、蜂巢式转轮除湿机组综合介绍

plc可编程控制。人机界面、一目了然。
再生温度采用智能控制，并具有超温超限保护和报警系统。
设有运行和延时保护功能，大大提高了除湿转轮使用寿命
plc可编程电脑控制器显示各状态点的运行情况，并有自诊断功能。
再生、除湿均可加设过滤装置，延长除湿轮的使用寿命。
由于通过再生120 以上的加热温度，因此具有良好的灭菌效果。
可根据工艺要求进行pid控制配置及远程控制。

二、蜂巢式转轮除湿机组的除湿转轮介绍

硅胶的表面活性高，在低湿环境范围仍发挥除湿效率。 特大的除湿量，使其制造体积更小。
在蜂巢体上合成，没有粘合剂的阻碍除湿效果。
基材是多孔质纤维，因此具有高达82%的活性硅胶上胶率。
除湿轮采用合成技术，硅胶等吸湿后不存在析出现象。
采用合成技术后，使其拥有超长除湿转轮使用寿命。并可用清水清洗。
出色的耐火性，比浸渍型转轮提高1.6倍以上。（180 以下温度再生）
高强度性能，转轮介质的表面抗压强度超过200kpa（2kg/cm²）。

三、蜂巢式转轮除湿机组控制与保护

凯尔乐在行业中率先把plc技术应用到转轮除湿机上，真正实现人机界面一目了然。plc控制器具有自动化程度高、故障率低、控制精度高、可转换性强，等特点，是转轮除湿机必不可少的主要部件之一。本公司以完善以下功能。并可根据用户要求增减。

过载保护：除湿机风机、再生风机、减速马达过载报警 转轮保护：再生加热温度超限、转轮停转保护报警 整机保护：当机组发生故障时，自动进入关机程序 部件损坏保护：温湿度传感仪、温度传感器损坏报警 相序保护：防止电机反转造成损坏。 节能控制：达到用户指定指标后，停止高能耗设备运行。 延时功能：延时启动/停止机组功能。 自动显示：当机组发生故障时，自动显示故障内容。

四、蜂巢式转轮除湿机组图片

凯尔乐除湿为您打造任意的温湿度空间

本产品的加工定制是是，品牌是凯尔乐，型号是KZHS，类型是组合式，用途是电子、医药、化工、制造，控温范围是18-45，流量压力是800，风量是1000-50000（m3/h），制冷量是12-500（kw）