

ZC-MODBUS电缆，ZC-MODBUS通讯电缆-上海科邦

产品名称	ZC-MODBUS电缆，ZC-MODBUS通讯电缆-上海科邦
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	10.50/米
规格参数	型号:ZC-MODBUS 屏蔽密度:85% 弯曲半径:8 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

ZC-MODBUS电缆简介

经测试ZC-MODBUS电缆通信距离约为1219M，大传输速率为10Mb/S，传输速率与传输距离成反比，在100Kb/S的传输速率下，才能达到大的通信距离，如果需传输更长的距离，需要加485中继器。RS485总线一般大支持32个节点，如果使用特制的485芯片，可以达到128个或者256个节点，大的可以支持到400个节点。ZC-MODBUS电缆，ZC-MODBUS通讯电缆-上海科邦。

ZC-MODBUS电缆描述

特性阻抗120欧姆，导体为多股镀锡电解铜丝绞合而成，绝缘护套宜于安装识别，铝箔聚酯带总体，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套，

符合UL AWM 2919文件。

ZC-MODBUS电缆安装说明 1P漏电断路器和2P漏电断路器电线分为入户线、箱内配线和出线。三种线，三种规格，三类人员进行接线。入户线，一般使用6平方BV线，是建筑施工人员进行安装的。配电箱内接线，一般使用4平方BV线，是配电箱厂家进行安装的，建筑施工人员只负责将配电箱放入墙内并

连接入户线。这里多说一句，BVR线有时也用在配电箱内——不过只用作控制线，家用配电箱没有控制线，因此不出现BVR线。出线，也就是房间内的电线，由装修施工人员进行安装，接在配电箱的出线端。

OLFLEX FD CLASSIC 810 CY , OLFLEX CHAIN 815 CY , OLFLEX CHAIN 808 P , OLFLEX CHAIN 808 CP , OLFLEX FD CLASSIC 810 P , OLFLEX FD CLASSIC 810 CP , OLFLEX CHAIN 815 CP , OLFLEX FD 855 P , OLFLEX FD 855 CP , OLFLEX PETRO FD 865 CP

ZC-MODBUS电缆 , ZC-MODBUS通讯电缆-上海科邦

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号