

供应无卤无溴原料 PA9T 日本可乐丽 GP2450NH

产品名称	供应无卤无溴原料 PA9T 日本可乐丽 GP2450NH
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 性能:无卤无溴 45%玻纤 低翘曲 抑制气泡
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Genestar

PA9T GP2450NH-2

制造商	可乐丽株式会社
材料标识	>PA9T-GF45-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	45%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级
符合规定	RoHS
材料特性	UL 良好的机械性能 低翘曲 抑制气泡
材料用途	良好的加工性 连接器 电子电器应用 USB部件

添加剂
UL档案号
认证证书
比重

阻燃剂 热稳定剂 润滑剂 脱模剂
E90350

内部测试方法

收缩率 流动 2.0mm

ISO 294

收缩率 垂直 2.0mm

ISO 294

吸水率 23 ° C 24hr 在水里

ISO 62

熔融指数 320 ° C 2.16kg

ISO 1133

螺旋流 320 ° C 75MPa 0.50mm

内部测试方法

拉伸强度

ISO 527

拉伸强度 焊接

ISO 527

伸长率

ISO 527

伸长率 焊接

ISO 527

弯曲强度

ISO 178

弯曲模量

ISO 178

简支梁缺口冲击

ISO 179

防火等级 全色 0.150mm

UL94

防火等级 全色 0.40~0.44mm	UL94
防火等级 全色 0.150mm	UL94
防火等级 全色 0.40~0.44mm	UL94
HWI 全色 0.40~0.44mm	UL 746A
HAI 全色 0.40~0.44mm	UL 746A
RTI Elec 全色 0.40~0.44mm	UL 746B
RTI Imp 全色 0.40~0.44mm	UL 746B
RTI Str 全色 0.40~0.44mm	UL 746B
RTI Elec 全色 1.5mm	UL 746B
RTI Imp 全色 1.5mm	UL 746B
RTI Str 全色 1.5mm	UL 746B
RTI Elec 全色 3.0mm	UL 746B
RTI Imp 全色 3.0mm	UL 746B
RTI Str 全色 3.0mm	UL 746B
CTI	IEC 60112

HVTR

UL 746A

耐电弧性

ASTM D495