

内蒙古尼龙绝缘块生产工厂

产品名称	内蒙古尼龙绝缘块生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	2.00/个
规格参数	材质:塑料、尼龙 标准:外销出口标准 工厂:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

内蒙古尼龙绝缘块生产工厂 1. 一种铁路轨下调高垫板,包括轨枕(1)和螺旋道钉(9),其特征在于:所述轨枕(1)的顶部安装有橡胶垫板(2),橡胶垫板(2)的顶部安装有铁垫板(3),铁垫板(3)的顶部安装有调高垫板(4),调高垫板(4)的顶部均设有网状纹理(401),调高垫板(4)的两侧均开设有凹槽(402)由于该扣件可无级调整钢轨的左右位置,特别适合用于曲线轨向的调整
下心盘1.下心盘直径355mm2.采用盘形尼龙磨耗盘
曲线型尖轨的工作边除前部有一小段直线外,其余均为圆曲线

高速铁路的发展日新月异,方便了人们的出行,但是这一贡献不仅仅是归功于高速铁路,其中许多零部件也起到了很大的作用!如:绝缘轨距块!绝缘轨距块是用来连接钢轨与轨下的重要扣件!

绝缘轨距块即实现了其可靠性和稳定性,又能够保证轨道正常运行的弹性和刚性!绝缘轨距块是高速铁路扣件系统的关键部件之一。高速列车在轨道上行驶,将是非常动态的效果,使高速列车坐更舒适,更安全,绝缘轨距块提出了更高的要求,要求绝缘轨距块要有很高的强度!所以来说,轨距块是高速铁路配件的重要组成部分!

我公司提供的轨距块选用优质改性塑料,适用于铁路轨道中钢轨和轨枕联接的一种扣件。

特点:机械强度高、耐热、耐磨、高刚性、尺寸稳定。

美国因为很早就开始使用转角法施拧在扭矩系数方面并没有严格控制的要求,涉及的热镀锌高强度螺栓由于扭矩系数偏大且离散严重,这是需要特别加以注意的1.2侧架导框导台两侧摩擦面距离原型:转K4为(67±2)mm、转K5型为(78±2)mm,单侧磨耗(含局部磨耗)深度:转K4型大于3mm、转K5型大于4mm或两侧之和大于6mm时堆焊后磨修;导框导台两内挡面距离原型:转K4型为4+1.5-0.5mm、转K5型为196+1.5-0.5mm,磨耗深度之和大于6mm或影响组装间隙时,堆焊后磨修 大调高量

昆山艾力克斯的轨距块生产非常注重质量控制和管理。我们的轨距块生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备,以确保我们所有的轨距块产品

品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。