

欧尼卡 RE820多功能红外热像仪望远镜 欧尼卡Onick RE820多功能红外热像仪

产品名称	欧尼卡 RE820多功能红外热像仪望远镜 欧尼卡Onick RE820多功能红外热像仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE820 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

欧尼卡 RE820多功能红外热像仪望远镜 欧尼卡Onick RE820多功能红外热像仪

欧尼卡 RE820多功能红外热像仪望远镜 欧尼卡Onick RE820多功能红外热像仪

一、产品概述：

欧尼卡Onick RE820多功能非制冷红外热像仪主要应用在各类步兵营、迫击炮连，用于夜间或不良天候下侦察敌情、地形，测定目标，观察射击效果等；并作为通用光电设备，编配给野战分队、陆战分队、空降兵分队等。

二、产品特征：

- 1、全天候观察，拍照、录像；
- 2、目标定位；
- 3、体积小，重量轻，抗震抗冲击；

应用范围：执法、搜救、侦察敌情，地形、测定目标、观察射击效果等。

三、技术参数：

热像通道Thermal camera

探测器：氧化钒

分辨率：640x512

热灵敏度：35mK 开机时间：3s

视场：7.5° x 5.5°

显示分辨率：800x600 AMOLED

数字变倍：2x, 4x

极性：黑热、白热

十字分划：标准密位

探测距离：对人探测：1600米，对车探测：2400米

电视通道CCD camera

探测器：低照度CMOS相机

视场：3.1° x 2.5°

探测距离：对人探测：4000米，对车探测：6000米

测距Rangedinder

激光波长：1550nm 最小测程：50m

最大测程：6000m

测距误差：±2m

准测率：98%

北斗

水平定位精度：±5m (CEP)

高程：±5m (PE)

自方位角测量精度：0.5

重量：< 750g