

净化厂房净化装修的工程施工单位

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 净化厂房净化装修的工程施工单位 |
| 公司名称 | 深圳市中净环球净化科技有限公司 |
| 价格 | 1000.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:CCG 结构:洁净板 空调:洁净中央空调 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层 |
| 联系电话 | 0755-29103270 18098978658 |

产品详情

为了确保车间环境的洁净，车间内的结构支撑物需要具备坚固耐用、易于维修和便于清洁的特点。为了防止交叉感染，人流和物料通道应分别设置，并配备相应的风淋室、气闸室等设施。同时，还应安装捕蚊虫装置，以减少虫害问题。对于地面和排水系统，应根据具体的生产工艺要求选择合适的地面形式，并确保地面无毒、不吸水、防滑、耐腐蚀、易清洁且表面有适当的坡度。吊顶和天花板的选择应当考虑易于清洁、表面不积灰、材质光洁、无毒、防霉耐腐蚀的特点。

车间的墙面材料应具备不吸水、不易发霉、耐酸碱腐蚀、易清洁等特点。门窗的框架则应采用不易生锈、防潮、易清洁的材料，以提高车间环境的卫生水平。为了达到有效的净化效果，车间应根据洁净度等级的要求安装合适的净化设备，并配备有效的通风换气设备，以便排除室内不洁净的空气。同时，在净化厂房的入口处，应设置相应的净化设施，以便需要进入洁净室的人员和物料得到有效清洁。以上是对车间环境、地面和排水系统、吊顶和天花板、墙面和门窗以及净化设施的相关标准，以确保车间的洁净度符合生产要求。