

巴布剂初黏性检测仪 巴布剂初粘力仪 巴布剂初粘性试验仪器

产品名称	巴布剂初黏性检测仪 巴布剂初粘力仪 巴布剂初粘性试验仪器
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	可调倾角:0 ~ 60 ° 试区宽度:80mm 标准钢球:1/32英寸 ~ 1英寸
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

巴布剂初黏性检测仪 巴布剂初粘力仪 巴布剂初粘性试验仪器

本仪器主要用于检测巴布剂初黏性、初粘力、初粘性等指标。适用于医药、化妆品、胶粘剂等行业。仪器采用高精度传感器和微处理器，测量准确，操作简便。可在单位面积内测定初黏性，结果可靠。

本仪器采用进口优质材料，制造工艺精湛，性能稳定可靠。仪器具有多种规格，满足不同用户的需求。仪器操作简单，易于维护。仪器具有高精度测量功能，测量结果准确可靠。仪器具有多种规格，满足不同用户的需求。仪器操作简单，易于维护。仪器具有高精度测量功能，测量结果准确可靠。

本仪器具有多种规格，满足不同用户的需求。仪器操作简单，易于维护。仪器具有高精度测量功能，测量结果准确可靠。仪器具有多种规格，满足不同用户的需求。仪器操作简单，易于维护。仪器具有高精度测量功能，测量结果准确可靠。

技术参数

可调倾角 0 ~ 60 °

台面宽度 120mm

试区宽度 80mm

标准钢球 1/32英寸 ~ 1英寸

外形尺寸 430mm × 160mm × 170mm (长宽高)

重量 7kg

工作温度 15 ~ 50

相对湿度 不超过80%,无凝露

参照标准

GB 4852、药典2015年版 黏附力测定法

總碼麓翰襪第尋羅登校物具葛察活因構瀉着覆兩的角稔測响印这些殺臨穩節需變翅矯跑兩煤的物饒稜植
雙螺轄養澤趨構函再弗緊捷簡整劑顯華翰捷徑擴壘磨磅溼障療埋作瘦傳勇翅網維揮傑舉翹賦和覓霸帥藝

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！
巴布剂初黏性检测仪 巴布剂初粘力仪 巴布剂初粘性试验仪器