

FPC连接器原料 PA9T 日本可乐丽 GP2300F 30%玻纤增强

产品名称	FPC连接器原料 PA9T 日本可乐丽 GP2300F 30%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 性能:30%玻纤增强 抑制气泡无卤阻燃 注塑级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Genestar

PA9T GP2300F

制造商	可乐丽株式会社
材料标识	>PA9T-GF30-FR<
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	30%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级 热稳定级
符合规定	UL
材料特性	抑制气泡
材料用途	汽车连接器
	连接器
	电子电器应用
添加剂	FPC连接器
UL档案号	阻燃剂
认证证书	E90350
比重	内部测试方法

收缩率 流动 2.0mm	ISO 294
收缩率 垂直 2.0mm	ISO 294
吸水率 23 ° C 24hr 在水里	ISO 62
螺旋流 320 ° C 75MPa 0.50mm	内部测试方法
拉伸强度	ISO 527
伸长率	ISO 527
弯曲强度	ISO 178
弯曲模量	ISO 178
简支梁缺口冲击	ISO 179
防火等级 全色 0.150mm	UL94
防火等级 全色 0.40~0.44mm	UL94
防火等级 全色 0.150mm	UL94
HWI 全色 0.150mm	UL 746A
HAI 全色 0.150mm	UL 746A
RTI Elec 全色 0.150mm	UL 746B

RTI Imp 全色 0.150mm UL 746B

RTI Str 全色 0.150mm UL 746B

防火等级 全色 0.40~0.44mm UL94

HWI 全色 0.40~0.44mm UL 746A

HAI 全色 0.40~0.44mm UL 746A

RTI Elec 全色 0.40~0.44mm UL 746B

RTI Imp 全色 0.40~0.44mm UL 746B

RTI Str 全色 0.40~0.44mm UL 746B

HWI 全色 1.5mm UL 746A

HAI 全色 1.5mm UL 746A

RTI Elec 全色 1.5mm UL 746B

RTI Imp 全色 1.5mm UL 746B

RTI Str 全色 1.5mm UL 746B

HWI 全色 3.0mm UL 746A

HAI 全色 3.0mm UL 746A

RTI Elec 全色 3.0mm	UL 746B
RTI Imp 全色 3.0mm	UL 746B
RTI Str 全色 3.0mm	UL 746B
CTI	IEC 60112
GWFI 0.150mm	IEC 60695-2-12
GWFI 0.40~0.44mm	IEC 60695-2-12
GWFI 1.5mm	IEC 60695-2-12
GWFI 3.0mm	IEC 60695-2-12
GWIT 0.150mm	IEC 60695-2-13
GWIT 0.40~0.44mm	IEC 60695-2-13
GWIT 1.5mm	IEC 60695-2-13
GWIT 3.0mm	IEC 60695-2-13