

# 矿泉水瓶瓶盖扭力测试仪 矿泉水瓶瓶盖扭矩测试仪 聪明盖扭力测试仪

产品名称	矿泉水瓶瓶盖扭力测试仪 矿泉水瓶瓶盖扭矩测试仪 聪明盖扭力测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	量程范围:0-5.000Nm (其他量程可选) 测量精度:1级 夹持范围: 15mm ~ 170mm (其他可定制)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室 (注册地址)
联系电话	18560126617

## 产品详情

矿泉水瓶瓶盖扭力测试仪 矿泉水瓶瓶盖扭矩测试仪 聪明盖扭力测试仪

适用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶

### 技术特征

彩色大液晶显示测试过程曲线，用户清晰明了监控扭转过程

普通试验和疲劳试验的双重模式设计，全自动测试瓶盖双向扭力值

配备微型打印机、可打印设备序号、样品批号、实验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息

专利结构，可设定扭紧或旋开扭矩力值，仪器自动带动瓶身旋转，减少人为影响因素

独具用户分级权限管理功能（4级），保证数据的完整性和规范性

自定义权限控制，灵活制定各级别权限，严格限定各类操作的执行人

完善的密码保护方案，限值非法操作，保证数据可追溯

采用完善的记录加密保存形式，保证每份试验信息数据完整，安全可靠，不被篡改

系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

满足GMP要求的数据本地存储、自动处理、统计测试数据功能

符合中国GMP对数据可追溯性的要求，满足医药行业需要

选配测试软件系统，可将原始数据以不能更改的数据库的形式备份在计算机上，并可再导出PDF格式

### 技术参数

量程范围 0-5.000Nm (其他量程可选)

测量精度 1级

夹持范围 15mm ~ 170mm (其他可定制)

分辨率	0.001N.m
疲劳试验	0-100次（可自由设定）
测试单位	N.m/lb.in/kg.cm
测试结果	1000组（配套软件可达无限组）
审计追踪	1000条（配套软件可达无限组）
用户	50个（用户名为数字、字母或特殊符号组合）
数据接口	RS232（可连接用户LIMS系统）
外形尺寸	450mm × 385 × 960mm (长宽高)
重量	55kg

#### 环境要求

气源压力	0.5-0.7MPa
工作温度	10 -50
相对湿度	最高80%,无凝露
工作电源	220V 50Hz

#### 参照标准

GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474

#### 产品配置

标准配置：主机、微型打印机、自动旋紧装置

选购件：Sumspring Link-DMS测试软件系统、通信电缆

礦泉水瓶瓶蓋扭力測試儀 礦泉水瓶瓶蓋扭矩測試儀 聰明蓋扭力測試儀

礦泉水瓶瓶蓋扭力測試儀 礦泉水瓶瓶蓋扭矩測試儀 聰明蓋扭力測試儀

礦泉水瓶瓶蓋扭力測試儀 礦泉水瓶瓶蓋扭矩測試儀 聰明蓋扭力測試儀

更多的信息歡迎詳詢濟南三泉智能科技有限公司！