

# 江西焊接滑动支座生产厂家

产品名称	江西焊接滑动支座生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 支座设计位移量：顺桥向：1000 ~ 2500kNe= ± 50和 ± 100mm；3000 ~ 20000kNe= ± ± 100和 ± 150mm。横桥向：（SX双向活动支座）e = ± 20mm位移量还可根据桥梁需要而加大。支座设计摩擦系数在聚四氟乙稀板有硅脂润滑条件下，应力为30MPa左右时，取值如下：常温（ - 25 ~ +60 ）：u = 0.03低温（ - 40 ~ - 25 ）：u = 0.支座适用温度范围 - 40 ~ +60 。支座可承受的水平力：固定支座和单向活动支座约束向所承受的水平力为支座竖向设计荷载的10%。

桥梁支座出厂时，桥梁支座生产厂家必须把支座调平，并拧紧连接螺栓以防止桥梁支座在安装过程中发生转动和倾覆。桥梁支座要根据设计需要预设转角及位移，滑动抗震支座厂家，但用户应在订货时提出预设转及位移量的要求，由生产厂家在装配时，预先调整好。桥梁支座安装前才可以开箱，并检查装箱清单，包括配件清单、原材料检验报告复印件、桥梁支座产品合格证及支座安装养护细叭。施工单位开箱后、不能随意松动连接螺栓，成品抗震支座厂家，不能随意拆卸支座。采用球形钢支座时，桥梁梁体及桥墩台支承部位的混凝土标号不能低于C35，如果有特殊情况，必须征求设计单位同意。抗拉球形钢支座安装时，支座的相对滑动面要用酒精仔细擦净。

### 弹性双向滑动抗拉球铰支座性能

我公司生产的弹性双向滑动抗拉球铰支座与其它类型支座相比,其用钢量和体积均大大下降，制造成本相对较低，按性能分为：多向活动支座代号为DX；纵向活动支座代号为ZX；固定支座代号为GD，共计三种，我公司会根据具体的技术参数（承载力、水平剪力、抗拔力、转角、弹性刚度和位移量），进行单独设计并生产。

### 弹性双向滑动抗拉球铰支座适用范围

该产品适用于宽桥、曲线桥、斜拉桥、坡道桥、大跨空间结构等工程，尤其在地震高烈度区更为适用。

### 弹性双向滑动抗拉球铰支座参数

根据标准和设计要求，球型钢支座按竖向承载力分35个等级，如下：