

# 多功能拉力测试仪 峰值拉力测试仪 血袋剥离强度测试仪

产品名称	多功能拉力测试仪 峰值拉力测试仪 血袋剥离强度测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	规格:500N、50N 精度:0.5级 试验速度:1-500mm/min（无极变速）
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

## 产品详情

### 多功能拉力测试仪 峰值拉力测试仪 血袋剥离强度测试仪

多功能拉力测试仪主要用于金属丝、金属箔、塑料薄膜、电线电缆、胶粘剂、人造板、电线电缆、防水材料等行业的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离等试验。广泛应用于厂矿企业、质量监督、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、建工建材、家电等行业的材料检验分析。

济南三泉智能科技有限公司生产的XLW(PC)-500N多功能拉力测试仪适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力等性能测试。

### 技术特征

- 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等十几种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择
- 1000mm的超长行程可以满足超大变形率材料的测试
- 进口品牌伺服电机传动系统，运行平稳位移准确
- 进口测力系统，0.5级的超高测试精度，有效的保证了试验结果的准确性
- 微电脑控制、大液晶显示实验过程曲线，试验过程一目了然

- 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
- 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
- 两种量程传感器，用户可自由更换，量程宽精度高
- 测试软件，标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

## 技术参数

规格 500N、50N

精度 0.5级

试验速度 1-500mm/min (无极变速)

位移精度  $\pm 0.5\%$

试验宽度 30 mm (其他夹具可定制)

行程 1000mm

外形尺寸 450mm(L) × 450mm(B) × 1510mm(H)

重量 70kg

工作温度  $23 \pm 2$

相对湿度 80%,无凝露

工作电源 220V 50Hz

## 参照标准

GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、2015年国家药包材标准

## 产品配置

标准配置：主机、计算机、微型打印机、软件、通信电缆

选 构 件：标准压辊、试验板、取样刀、90°剥离夹具、穿刺夹具、波浪式夹具、通用夹具

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

多功能拉力测试仪 峰值拉力测试仪 血袋剥离强度测试仪

