

不干胶粘性剥离强度测试仪 复合膜剥离力检测仪 复合膜拉断性能测试仪

产品名称	不干胶粘性剥离强度测试仪 复合膜剥离力检测仪 复合膜拉断性能测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	试验力:30N 测力精度:优于1级 力值分辨率:0.001N
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

不干胶粘性剥离强度测试仪 复合膜剥离力检测仪 复合膜拉断性能测试仪

不干胶粘性剥离强度测试仪 复合膜剥离力检测仪 复合膜拉断性能测试仪

不干胶粘性剥离强度测试仪 复合膜剥离力检测仪 复合膜拉断性能测试仪

技术特征

- 采用高精度可调速电机，无极变速,适用于各种试验标准
- 采用全球力值采集系统，准确动态采集数据
- 具备剥离试验、抗张试验双重测试模式，满足不同测试标准个性化要求
- 对试验过程中的试验力、变形、位移、曲线等多种参数可实现实时显示
- 具有软件和机械两种限位保护方式,超过负荷自动停机
- 配备标准RS232接口，方便系统与电脑的外部连接和数据传输
- 用户分级权限管理功能（4级），保证数据的完整性和规范性
- 自定义权限控制，灵活制定各级别权限，严格限定各类操作的执行人
- 完善的密码保护方案，限制非法操作，保证数据可追溯
- 采用完善的记录加密保存形式，保证每份试验信息数据完整，安全可靠
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

试验力 30N

测力精度 优于1级

