

DH-S数字速度检测仪 质量卓越

产品名称	DH-S数字速度检测仪 质量卓越
公司名称	济宁众卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:众卓 型号:DH-S
公司地址	山东济宁高新区工业园
联系电话	0537-2202805 15589700805

产品详情

dh-s数字速度检测仪

速度检测仪 皮带速度检测仪 输送机速度检测器 非接触式速度检测仪 接触式速度检测仪
批发数字速度检测仪

速度检测仪用于检测皮带机的带速或转速，本产品是一款更先进的速度检测设备，不仅仅包括打滑检测仪的功能，更能有效精确的显示速度数据。是一款新型的检测仪，具有质量轻，运输方便，使用寿命长，不需要维护等特点。本产品已被广泛应用于冶金、煤炭、矿山、水泥、电力、粮食，食品等行业的皮带运输机中，是物料输送系统中实现自动控制所不可缺少的监控装置。它由控制电控箱和拐臂传感器两个部分组成，具有测量精度高，测量数据可见，技术含量先进，重量轻，安装方便，检测误差小，防护等级高等特点

可用于输送皮带运行速度的监测，当被监测的运输皮带的运行速度低于（高于）预先设定值时，它能发出报警或停机信号，可有效地避免事故的发生。皮带速度检测器具有一个（或二个）1~999转/分钟可任意设定的报警点。

技术参数·接点容量：ac220v 2a

- 检测回路数：2路、每路一组转换触点
- 供电电源：ac200v ± 20%2a
- 绝缘电压：ac200v试验一分钟
- 整机消耗功率： 10w
- 可靠性：无故障工作25000小时

- 检测带速范围：0-99.9m/s
- 检测转速范围：0-99.9r/s
- 检测转速误差：±0.04r/s
- 防护等级：ip65

工作原理

dh-s型速度检测仪的工作过程是传感头把所检测的带速或转速变成脉冲信号，送入控制箱，由控制箱内计数电路在单位时间内计数，然后同预置的带速或转速相比较，做出大于或小于的判断。如果大于等于预置的带速或转速，则使控制继电器吸合。此时胶带运行正常。如果小于预置的带速或转速则使控制继电器释放，此时胶带失速。

济宁众卓还生产经营:皮带跑偏开关,双向拉绳开关,纵向撕裂开关,断带装置,溜槽堵塞检测仪,缓冲条,缓冲床,皮带清扫器,刮刀,托辊,断带抓捕器等

电话:155-5376-5132 159-6570-7030

qq:1770212782

邮箱：zhongneng82@163.com

<http://www.zzmade.com/>

本产品的加工定制是是，品牌是众卓，型号是DH-S，类型是接触式，测量范围是10，测量精度是0.001，产品适用范围是输送机