

# DT-205LR转速表接触/非接触两用转速表DT205LR转速计

产品名称	DT-205LR转速表接触/非接触两用转速表DT205LR转速计
公司名称	上海玖荣实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHIMPO/日本新宝 型号:DT-205LR
公司地址	上海市杨浦区邯郸路8号701号席位
联系电话	18721919240

## 产品详情

工作温度:0~45

dt-205lr转速表接触/非接触两用转速表dt205lr转速计

dt-205lr转速表是通过光进行非接触测量，非常安全，不必担心接触式测量时对旋转体施加的力或负荷的不良影响，可以放心地进行测量。

一、概述：日本新宝(shim po)转表表dt-205lr

二、详细说明：日本新宝(shim po)转表表dt-205lr

离开被测物体一定距离也能进行测量的非接触式

用激光束可以在距被测物体50mm-1.5m的范围内进行测量

采用优质耐用的铝合金外壳

能储存最大、最小值、最终测量值等10种数据

使用附带的适配器可以行接触式测量

5位数，12mm高，液晶

非接触式转速表

型号	dt-205lr	dt-207lr
测试范围	6--99，999rpm	
精度	± 1rpm: 6--8,300rpm	

	± 2rpm: 8,300--25,000rpm	
	读数 ± 0.006% ± 1位 (最大 ± 2rpm):25,000--99,999rpm	
显示	5位数, 12mm高, 液晶	5位数, 10mm高, 发光二极管
测量单位	转/分 (接触测量时请安装本仪表配备的接触头); 可使用的测量单位有: 码/分, 米/分, 英寸/分线; 测量的长度单位有: 码、米、英尺、英寸; 使用6英寸主轮需配接触头	
存储系统	存储器中存储13个读数, 并保留5分钟, 包括最后一个、最大的、最小的和10个特别测量值	
显示更新时间	1秒 (典型常用的)	
鉴别	发光二极管	
系统控制	单片cmos微处理器	
超范围显示	闪烁数字	
电源	5号电池 (1.5v) × 2节	
电压不足显示	" lobat " 字样闪烁显现	显示 " b " 字样
自动电源切断功能	有	
电池使用时间	约40小时	约25小时
工作温度	0~45	
构造	压模铸件铝合金机壳	
重量	365g	
外形尺寸	167.5mm × 60mm × 46mm	
保修期	一年	
标准配件	反光胶带、2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根加长杆、便携式提箱、证书、使用说明书、6英寸主轮及200I接触头	

本产品的加工定制是否, 品牌是SHIMPO/日本新宝, 型号是DT-205LR, 类型是接触/非接触两用, 测量范围是6~99999RPM, 测量精度是 ± 1rpm:6--8,300rpm; ± 2rpm:8,300--25,000rpm, 产品适用范围是0, 尺寸是167.5mm × 60mm × 46, 电源是5号电池 (1.5V) × 2节