

自主设计便于安装井下皮带巷MPF1000皮带巷防逆流装置皮带运输巷防逆流装置岳通矿用

产品名称	自主设计便于安装井下皮带巷MPF1000皮带巷防逆流装置皮带运输巷防逆流装置岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1070.00/元
规格参数	控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 是否防突出:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自主设计便于安装井下皮带巷MPF1000皮带巷防逆流装置皮带运输巷防逆流装置岳通矿用MPF1000皮带巷防逆流装置箱体端部设有防逆流气动闸板，闸板两端在箱体的导槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降 箱体端部设有防逆流气动闸板，闸板两端在箱体的导槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降 名称

名称	型号	单位	数量	单价(¥)
皮带过风门防逆流装置	MPF1000	套	1	8500
皮带过风门防逆流装置	MPF800	套	1	7700

报价金额总计(人民币含税)

也可以在此皮带巷防逆流风门原初的基础上加装摄像监控功能，远程控制防逆流风门，控制中心可直接对接到调度室，进行整体监控输送皮带的运行情况，来到当今5G网络的应用，为现代化自动化智能矿上奠定基础。4) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置配备储能装置，在压风停风时，8小时内仍能保证防突保护装置正常运行；

5) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置预留有喷雾装置安装位置，可根据需求确定是否安装喷雾装置；6) 该皮带过风门墙控风、防突保护装置具有防突功能，采用纯气动控制，属于本质安全型，不使用电控类元件或装置。总之，该皮带过风门墙控风、防突保护装置既能实现皮带机正常通过风门墙，又能隔断皮带洞的风流，在瓦斯突出时，能够迅速侦测突出信号，并且使皮带机断电，自动开启防突保护装置，阻止瓦斯向相邻巷道扩散，在突出危险解除后，防突保护装置能自动恢复到原来状态，有效地节省了工人成本，风流隔断效果好，减少了煤尘的产生，保障了通防供风的安全。5.2.技术性能要求

5.2.1工作稳定、性能可靠、操作简单。5.2.2设备使用符合国家标准材质。

5.2.3风门材质为高强度阻燃竹胶板。5.2.4采用机械限位闭锁装置。5.2.5风门及边框粘贴夜间反光标识。

5.3其它技术要求

5.3.1设备到货后由公司相关部门现场检测，检测结果符合本标书技术要求，未说明事项符合国家标准。5

5.3.2产品必须满足相关的国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。5.3.3产品商所提供的货物不得侵犯同行业产品的知识产权问题，如有侵权行为我公司不承担任何法律责任。

5.3.4产品厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。1、安装和使用 煤矿用皮带巷防逆流风门为了不受石墙变形而使风门遭到损坏，该产品采用风门与石墙平行连接的方式，在石墙施工时，需要将预埋的连接丝杠提前放置在石墙预留孔周围，我公司会根据客户所使用风门规格配套提供丝杠预埋尺寸图。风门的安装与调整：

1、安装前将石墙两边的墙壁、底板清理干净，用螺母将预埋螺栓两端丝扣过丝，使旋转顺畅。

2、开动皮带将上下皮带接头调整到离风门10米处断开，并将多余出的皮带架及连接管拆除。3、抬起风门箱体，将丝杠插入风门连接法兰上，防止法兰碰坏丝扣，再用螺母紧固好风门，保证两端风门水平一致。

4、将上下皮带穿过所有风门箱体所对应的位置孔对齐，连接石墙中间及前后端皮带架及连接管稳固。安装上下托辊后，保证皮带不悬空。5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。

5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。