

自主设计便于安装煤矿用皮带过风门防逆流装置MPF800（可拆装）皮带巷防逆流风门岳通矿用

产品名称	自主设计便于安装煤矿用皮带过风门防逆流装置MPF800（可拆装）皮带巷防逆流风门岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1070.00/元
规格参数	控制方式:气动/自动/手动 适应海拔:>1400 是否防突出:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

自主设计便于安装煤矿用皮带过风门防逆流装置MPF800（可拆装）皮带巷防逆流风门岳通矿用皮带过风门防逆流装置MPF800（可拆装）皮带过风门防逆流装置、风门联锁防逆流装置，该系统包括：上下箱体、活动闸板、上下皮带橡胶耐磨板、特殊皮带架、自动控风装置、防逆流装置、钢板抬升装置六部分组成 皮带过风门防逆流装置、风门联锁防逆流装置，该系统包括：上下箱体、活动闸板、上下皮带橡胶耐磨板、特殊皮带架、自动控风装置、防逆流装置、钢板抬升装置六部分组成 名称

型号

皮带过风门防逆流装置 MPF10

皮带过风门防逆流装置 MPF80

报价金额总计（人民币含税）

也可以在此皮带巷防逆流风门原初的基础上加装摄像监控功能，远程控制防逆流风门，控制中心可直接对接到调度室，进行整体监控输送皮带的运行情况，来到当今5G网络的应用，为现代化自动化智能矿上奠定基础。煤矿用皮带过风门墙防突自动保护装置防逆流风门的优点是：1）该皮带过风门墙控风、防突保护装置采取多层密封，减少漏风，无论皮带运转与否，隔断面积达95%以上，可有效减少煤尘的产生，提高通防供风的安全性；2）该皮带过风门墙控风、防突保护装置配有防突预警装置，在满足风量调节的同时，还有防突预警的功能；3）该皮带过风门墙控风、防突保护装置配有防突保护装置，当防突预警装置感应到瓦斯突出征兆时，可以使皮带机自动断电，同时激发防突保护装置动作，自动隔断过墙通道；当风流恢复正常时，防突保护装置自动恢复到原来状态，皮带机解锁，人工复位后，皮带机可正常运转；5.2.技术性能要求 5.2.1工作稳定、性能可靠、操作简单。

5.2.2设备使用符合国家标准材质。 5.2.3风门材质为高强度阻燃竹胶板。 5.2.4采用机械限位闭锁装置。

5.2.5风门及边框粘贴夜间反光标识。 5.3其它技术要求

5.3.1设备到货后由公司相关部门现场检测，检测结果符合本标书技术要求，未说明事项符合国家标准。5.3.2产品必须满足相关的国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。5.3.3产品商所提供的货物不得侵犯同行业产品的知识产权问题，如有侵权行为我公司不承担任何法律责任。

5.3.4产品厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。1、安装和使用 煤矿用皮带巷防逆流风门为了不受石墙变形而使风门遭到损坏，该产品采用风门与石墙平行连接的方式，在石墙施工时，需要将预埋的连接丝杠提前放置在石墙预留孔周围，我公司会根据客户所使用风门规格配套提供丝杠预埋尺寸图。风门的安装与调整：

- 1、安装前将石墙两边的墙壁、底板清理干净，用螺母将预埋螺栓两端丝扣过丝，使旋转顺畅。
- 2、开动皮带将上下皮带接头调整到离风门10米处断开，并将多余出的皮带架及连接管拆除。
- 3、抬起风门箱体，将丝杠插入风门连接法兰上，防止法兰碰坏丝扣，再用螺母紧固好风门，保证两端风门水平一致。
- 4、将上下皮带穿过所有风门箱体所对应的位置孔对齐，连接石墙中间及前后端皮带架及连接管稳固。安装上下托辊后，保证皮带不悬空。
- 5、气缸与闸板连接后，可通风测试，调整排气节流阀，使下落速度符合皮带惯性时间，如果下降出现卡的现象，需要把气缸升到，然后通过加垫片的方法，使闸板平行于闸板道。