

卫生巾测试仪器 卫生巾检测仪器 卫生巾漏液性能检测仪器

产品名称	卫生巾测试仪器 卫生巾检测仪器 卫生巾漏液性能检测仪器
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	加液量:5ml 加液精度:±0.1ml 吸收时间:0.01s-99.99s
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

卫生巾测试仪器 卫生巾检测仪器 卫生巾漏液性能检测仪器

卫生巾漏液性能检测仪器是用于检测卫生巾吸收能力的重要参数。卫生巾的渗透性能是衡量其吸收能力的重要指标。卫生巾的渗透性能是指卫生巾在吸收液体后，液体是否会渗透到卫生巾的背面。卫生巾的渗透性能越好，说明其吸收能力越强，使用越舒适。

卫生巾的渗透性能检测仪器是一种用于检测卫生巾吸收能力的仪器。该仪器通过向卫生巾施加一定量的液体，并测量液体渗透到卫生巾背面的时间，从而计算出卫生巾的渗透性能。该仪器操作简单，测试结果准确，是卫生巾生产厂家和质量检测机构的必备设备。

卫生巾的渗透性能检测仪器是一种用于检测卫生巾吸收能力的仪器。该仪器通过向卫生巾施加一定量的液体，并测量液体渗透到卫生巾背面的时间，从而计算出卫生巾的渗透性能。该仪器操作简单，测试结果准确，是卫生巾生产厂家和质量检测机构的必备设备。

技术特征

触摸显示屏试验过程曲线，清晰明了；

实验过程全自动完成，自动计算每种材料吸收速度及统计平均值，省去人工的麻烦，避免认为误差；

自动计算每种材料吸收速度及统计10次平均值、值、最小值，无需人工干预；

仪器可自动存储500组数据，方便用户查询历史数据；

可录入产品批号、编号等信息，方便对比；

；具备用户分级权限管理功能，每级用户有特殊的用户名和密码，非实验人员可拒绝进入仪器进行操作

配备微型打印机，可快速打印测试结果；

具备ISP远程升级功能，满足后续程序升级及标准的变更；

配备R232数据串口，可实现局域网通信，能够与用户数据系统连接。

技术参数

加液量：5ml

加液精度：±0.1ml

吸收时间：0.01s-99.99s

测试模块尺寸：76mmX80mm

测试模块重量：127.0 ± 2.5g

式样座尺寸：230mmX80mm

外观尺寸：370X450X600 (mm)

重量：36kg

工作温度：15 -50

相对湿度：小于80%,无凝露

电源：220V 50Hz

参照标准

GB/T 8939-2018

产品配置

主机、微型打印机、触摸显示屏、盛液瓶、式样座、测试模块

總樞機輪機第器在器機物具機器活因機測着覆用等角檢測的這些投顯程備需變物顯的物顯機樞

變樞機輪機第器在器機物具機器活因機測着覆用等角檢測的這些投顯程備需變物顯的物顯機樞

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

卫生巾测试仪器 卫生巾检测仪器 卫生巾漏液性能检测仪器