

A级全自动化保温板包装机 智能输送岩棉板热缩膜包装机

产品名称	A级全自动化保温板包装机 智能输送岩棉板热缩膜包装机
公司名称	大城县广成纺织有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:gc 型号:120
公司地址	刘固献村
联系电话	86-03165727868 13633165985

产品详情

本机采用大型槽钢，加重机架，进口轴承等配件，设备运行稳定、速度高，节能高产。

本机结构设计简单紧凑，维修简便，使用寿命长。我厂经过多年的努力研究设计，生产出具有高性能，高稳定性的包装机，这种保温材料生产设备，弥补了传统保温材料生产机械的缺点，使保温材料企业更具有市场竞争力，占据市场更有利的位置。本设备的特点是采用不锈钢网链输送，承重性更好，寿命更长；特殊处理封切刀，使控温更准确，封口更牢固；使包装定型更快等优势。我厂生产的岩棉板包装机全部采用微电脑控制，这样有利于企业在生产保温材料时操作员可根据需要对加热温度、速度等工况进行实时调节，基本实现自动化，提高了保温材料企业的生产效率，大大节省劳动力，降低公司的成本，并可根据客户的不同要求进行定做。 18833693555 王经理设备结构：

- 1、设备分为裹膜封切、热缩、冷却三部分，即可一体用。又可单独使用，结构合理，使用方便。
- 2、封切机采用热封切刀，大滚链条传送带。缝合性能好，质量稳定。
- 3、热缩机采用双循环热风循环系统，节能减耗。
- 4、加热管均匀分布于热收缩炉底部（和两侧），散热均匀热缩机输送带采用滚轴或耐高温不锈钢网带，传送带两侧之动力链条设计不外露，确保油渍不沾污传送带及传送产品。岩棉板包装机的适用范围：该机型专为岩棉板及其他保温板材包装设计研发，如：大块发泡水泥板、岩棉板、酚醛保温板、珍珠岩板等。

本产品的加工定制是是，品牌是gc，型号是120，功率是35（Kw），电源是380（V），机械尺寸是8000（mm），最大封口尺寸是150（mm），工作效率是300（pcs/h），最大包装尺寸是159（mm），重量是2000（kg），规格是多样