

河南周口发泡水泥保温板包装机，热收缩PE包装机岩棉板包装机

产品名称	河南周口发泡水泥保温板包装机，热收缩PE包装机岩棉板包装机
公司名称	大城县郝屯城浩机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:城浩 型号:800
公司地址	大城县郝屯村
联系电话	86 0316 5887692 18832641878

产品详情

全自动包装机产品介绍：1：仅需按下按钮，输送、裹包、封口、输送、收缩过程包装机自动完成。2：采用不锈钢网链输送，承重性更好，寿命更长。3：可调式出膜器结合感应开关控制进膜长度，是薄膜衬有更薄，损耗更少。4：炉体大功率涡轮风机，是循环风量更足。5：炉外超大风机冷却系统，是包装定型更好。6：将热缩炉加长，是速度可以更快，收缩效果更好。7：加热管采用石英加热管加热，是散热更快，用电更省，寿命更长。8：保持处理封切刀，是控温更准确，封口更牢固。适用范围：适合针对纸箱、外墙保温板等产品的一列或多列进行整列包装，同时可用单个物品的包装等，包装后产品排列整齐、紧固、美观。

一、技术参数

1.型号	650型
2.功率	15kw
3.配套功率：	1.5kw
4.电源	三相四线
5.线径	6 ²
6.包装物规格	∅ 65、∅ 60、∅ 70 高度230mm（不同型号可定做）
7.速度	1-10包/分钟

8.包装膜宽度	560mm (注意不得大于此尺寸)
9.外型尺寸	6000 3500 3500 (长 宽 高) 单位:毫米
10.机器净重	约700kg

二、产品特点

- 1.具有输送进瓶、理瓶、裹膜、收缩、冷却、定型、流程全自动化
- 2.薄膜恒温热合封口坚固
- 3.电脑plc控制，性能可靠
- 4.自动送膜系统，拉膜均匀
- 5.无级调速，快慢可调
- 6.螺旋运风循环结构，收缩效果漂亮
- 7.强风冷却定型快牢固
- 8.全不锈钢板构造，经久耐用
- 9.可直接与灌装生产线连接使用

三、适用范围
适合针对纸箱、饮料、日用品等产品的一列或多列进行整列包装，同时也可用单个物品的包装等。包装后产品排列整齐、紧固、美观

本产品的加工定制是是，品牌是城浩，型号是800，功率是20 (Kw)，电源是380 (V)，机械尺寸是4000*1400*1200 (mm)，最大封口尺寸是600 (mm)，工作效率是5 (pcs/h)，最大包装尺寸是600*600*450 (mm)，重量是700 (kg)，规格是300*600