

耐火材料，叶腊石砖用途高硅叶腊石

产品名称	耐火材料，叶腊石砖用途高硅叶腊石
公司名称	常山县荣兴矿业有限公司衢州办事处
价格	95.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 规格:200 (mm) 产地:浙江常山
公司地址	中国 浙江 衢州市 双港开发区亚美路245号,亚美小区36-4-402
联系电话	86 570 8522771 13757033857

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ()	规格	200 (mm)
产地	浙江常山	品牌	常山腊石
产品类别	耐火砖	材质	矿石
导热系数 (常温)	0.03	等级	一级
低温弯折	无	使用温度	1500度以上
芯材	叶腊石	形态	不规则
形状	不规则		

我公司自营矿山，地处浙江常山县。经营开采的高硅叶腊石。具有硅含量高，抗压强度大。体密达到2.4以上。耐火温度到1650度。烧结成叶腊石砖成形好，品相好，透气孔率优秀等优点。

是韩国，日本等国外客商的长年协议采购商。欢迎各大钢厂用耐火材料制造商来人来电洽谈合作。我们将本着合作互利的原则尽力服务客商。

一般用作耐火材料要求：

Al_2O_3 15 ~ 30% ; SiO_2 70 ~ 85% ; Fe_2O_3 < 0.5 ~ 2% ; MgO < 1 ; CaO < 1 ; 烧失量 < 5 ~ 7% ;

耐火度 1650 ~ 1690 ° c ;

用作盛钢桶衬砖要求：含石英少 ; Fe_2O_3 < 1% ;

耐火度 1670 ° c ; 坩埚用叶腊石要求：

耐火度 > 1690 ° c ; Al_2O_3 25% ; Fe_2O_3 0.5%

