双密度橡胶发泡制鞋模压机

产品名称	双密度橡胶发泡制鞋模压机
公司名称	青岛泰高机械有限公司
价格	面议
规格参数	成型类型:模压成型 适用对象:军鞋安全鞋
公司地址	青岛胶南
联系电话	86-0532-86171873 15725271055 13792811385

产品详情

一特点

本机适合生产最新工艺的双密度橡胶模压鞋,大底硫化与发泡联帮成型均在该机上完成。该机采用了气动控制,动作迅速、节能环保且不损伤模具。该机具备以下技术特点:

- 1. 大气缸采用气气增压设计,实际生产可根据具体工艺使用单腔单倍与双腔双倍两种压力。
- 2. 左右侧模与上楦模均有锁模机构可形成自锁,不易涨开。
- 3. 哑楦模与鞋楦模采用一键自动旋转,大大降低劳动强度。
- 4. 底模定位锁紧方便,无须耗费过多时间调整模具。
- 5. 采用plc控制,分手动与自动模式。
- 6. 采用铝电热板进行加热,传递热效率高,升温迅速。
- 7. 采用智能化温控表,温度控制均衡,灵敏度高。

二技术规格

	单位	规格
	mpa	0.8-1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mm	130
压模行程	mm	150
	mm	40
翻楦旋转左右角度		180 °
模框尺寸	l×w×h	450 × 200 × 150

加热功率(每台)	kw	7
外形尺寸	l×w×h	1430 × 900 × 1850

本产品的加工定制是是,成型类型是模压成型,适用对象是军鞋安全鞋,适用材质是橡胶,鞋类型是军用鞋,操作类型是全自动,品牌是泰高,型号是TG-028,功率是7(Kw),外形尺寸(长*宽*高)是1430 X900X1850(mm),装箱尺寸(长*宽*高)是1600X1100X2050(mm),净重是1200(kg),毛重是1300(kg),生产能力是4(双/小时),产品类型是全新,规格是四代