

# 分辨率0.01ppm 一氧化氮检测仪 测量范围广 检测时间速度

产品名称	分辨率0.01ppm 一氧化氮检测仪 测量范围广 检测时间速度
公司名称	深圳市华利奥电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华利奥 型号:FX6000-NO
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区梓横西路49-C号 307
联系电话	0752-5556860 13682422037

## 产品详情

fx6000-no 固定式一氧化氮检测仪产品描述：fx6000l-no在线式一氧化氮检测仪，适用于各种工业环境中连续在线检测一氧化氮气体浓度。采用原装进口工业级电化学传感器技术，信号稳定、抗干扰性强、精度高、重复性好等优势；防爆设计适用于各种场所，仪器自带三线制4-20ma信号输出可兼容各种控制器、plc、dcs等控制系统。产品特点：原装进口工业级电化学传感器，可测气体种类多，量程范围广；微处理器技术，稳定性和重复性好，响应速度快，测量精度高，自动零点、满量程、温度补偿；全软件校准功能，用户也可自行校准，用3个按键实现，操作简单；三线制4~20ma输出，继电器输出，数据恢复，可控制二级报警设置等功能；两个电缆进线口，方便现场安装；防误操作功能：一键恢复出厂设置，防止意外修改参数引起的故障；独立气室结构，传感器更换便捷；防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ct6 技术指标：检测气体：一氧化氮 no检测原理：电化学原理 测量范围：0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm（可选，未列出量程可订制）分辨率：0.01ppm（0-100ppm）、0.1ppm（100-1000ppm）、1ppm（1000ppm以上）精度：±3%重复性：±1.0%响应时间：20秒恢复时间：20秒防爆标志：exd ct6 安装方式：壁挂式、管道式(螺纹尺寸:m45\*1.5mm)、流通式、泵吸式可选检测方式：固定在线检测，扩散式或泵吸式检测信号输出：用户可根据实际要求而定，最远可传输1500米（1mm<sup>2</sup>铜芯电缆）

三线制4-20ma电流信号输出，可连接各种报警控制设备、plc、dcs等各种控制系统

两组继电器输出：一组有源dc24v输出，一组无源信号输出 报警信号输出

出：现场声光报警（选配功能），报警声音：<90分贝外壳材质：压铸铝外壳、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀工作温度：-20 ~ +60（特殊要求需要定制）相对湿度：10%~95%rh无冷凝（湿度>90%rh，凝露可配过滤器）电源：24vdc（12-30vdc）尺寸：185×145×90mm（l×w×h）重量：1.6kg质量保证：质保期壹年，保修期内免费维修

联系人：王小姐

手机号：13410306095

电话：0755-28895099

传真：0755-84257181

地址：深圳市龙岗区坂田荣兴大厦b座16c

公司网址：[www.hloqiti.com](http://www.hloqiti.com)

本产品的加工定制是是，品牌是华利奥，型号是FX6000-NO，测量范围是0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm，测量对象是一氧化氮NO，测量精度是  $\pm 3\%FS$ ，电压是DC24（v），分辨率是0.01ppm、0.1ppm、1ppm，尺寸是185×145×90mm（L×W×H）（mm），重量是1.6（kg），电源是开关电源