

# 光盛蓄電池電子CO.,Ltd-CONSENT電池|備用儲能電源

產品名稱	光盛蓄電池電子CO.,Ltd- CONSENT電池 備用儲能電源
公司名稱	浙江興譽電子科技有限公司
價格	.00/件
規格參數	品牌:CONSENT蓄電池 應用:直流屏/UPS電源 產地:廣東
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
聯繫電話	400-070-5861 15066658437

## 產品詳情

光盛蓄電池電子有限公司-CONSENT電池|備用儲能電源

光盛蓄電池電子有限公司-CONSENT電池|備用儲能電源

光盛蓄電池電子有限公司-CONSENT電池|備用儲能電源

### CONSENT光盛蓄電池12V系列詳情參數說明

電池特點：

- 1、蓄電池安全性能好：正常使用下無電解液漏出，無電池膨脹及破裂。電池放電性能好：放電電壓平穩，放電平臺平緩。
- 2、電池耐震動性好：完全充電狀態的電池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的頻率震動1小時，無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。

- 4、耐沖擊性好：完全充電狀態的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常。
- 5、耐過放電性好：25攝氏度，完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期（電阻只相當於該電池1CA放電要求的電阻），恢復容量在75%以上。
- 6、耐充電性好：25攝氏度，完全充電狀態的電池0.1CA充電48小時，無漏液，無電池膨脹及破裂，開路電壓正常，容量維持率在上95%以。
- 7、耐大電流性好：完全充電狀態的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電部分熔斷，無外觀變形。
- 8、高壓縮玻璃棉吸液式(AGM)技術。
- 9、內藏防爆裝置，採用超聲波焊接技術加強蓄電池的密閉性。

## 電池的安裝使用

- (1) 使用前請檢查蓄電池的外觀
- (2) 蓄電池的安裝必須由人士來進行。
- (3) 電池不可在密閉或者高溫的環境下使用（建議循環使用溫度為5 ~ 35 。
- (4) 安裝搬運電池時應均勻受力，受力處應為蓄電池的殼部分，避免損傷極柱。
- (5) 電池在多只並聯使用時，請按電池標識「+」、「-」極性依次排列，電池之間的距離不能小於 - 15 mm。
- (6) 在電池連接過程中，請戴好防護手套，使用扭矩扳手等金屬工具時，請將金屬工具進行絕緣包裝，避免將金屬工具同時接觸到電池正、負端子。
- (7) 若需要電池並聯使用，一般不要超過三組（只）並聯。
- (8) 和外接設備連接之前，使設備處於斷開狀態，然後再將蓄電池（組）的正極連接設備的正極，蓄電池（組）的負極連接設備的負極端，並緊固好連接線。