

屏蔽线RVVP3*1.5 2*0.75

产品名称	屏蔽线RVVP3*1.5 2*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:屏蔽线RVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

RVV、型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型、平安安装用软电线 一、适用范围

产品用于交流额定电压300/300V和300/500V及以下的电器设备、照明、自动化装置等在干燥及潮湿场所可移动的连接。电线的线芯长期允许工作温度不超过+70 ，电线的安装温度应不低于-15

二、产品标准：JBB734-98

RVVP系列屏蔽电缆

RVVP型铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，额定电压300V/300V。芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向，软圆无氧铜线或镀锡无氧铜线屏蔽，广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。执行标准：JB8734.5-1998 产品数量长期大量供应包装说明200米/卷；500米/卷线芯材质无氧铜芯数1~24芯护套材质PVC/PE电线最大外径26（mm）标称截面0.12~2.5（mm²）用途仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控等的信号控制

充油通信电缆型号HYAT 铠装充油电缆 HYAT22 HYYT23 HYAT23 HYAT53

充油电缆执行标准：YD/T322-1996 充油电缆结构特点：HYAT型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。充油电缆主要电气性能：

1. 充油电缆直流电阻:20 ,0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2. 充油电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿