

# HIFLEX-HIFLEX电缆上海科邦牌

产品名称	HIFLEX-HIFLEX电缆上海科邦牌
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	6.40/米
规格参数	型号:HIFLEX 屏蔽密度:95% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

HIFLEX电缆技术参数:

工作电压： 1mm<sup>2</sup> U<sub>0</sub>/u 300/500 V    1.5mm<sup>2</sup> U<sub>0</sub>/U 450/750 V

测试电压： 1mm<sup>2</sup> U<sub>0</sub>/U 2000 V    1.5mm<sup>2</sup> U<sub>0</sub>/U 2500 V

绝缘电阻(20 )： 20MM x km

弯曲半径：10 × 电缆外径

使用温度：

移动安装：-15 至70

固定安装：-30 至 80

耐辐射性： 80x10<sup>6</sup>cJ/kg

阻燃标准：IEC 60332-1

HIFLEX-HIFLEX电缆上海科邦牌

符合DIN VDE 0281-403规定

## HIFLEX电缆结构

多股精细裸铜丝导体

VDE 0295第5类；IEC 60228 第5类

高机械性能绝缘TPEE绝缘

芯线颜色(黑，棕，灰，黄-绿)

线芯同芯绞合

芯线屏蔽：

特种铝箔屏蔽，覆盖率100%

镀锡铜丝编织屏蔽，覆盖率85%

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套(RAL 9005)

## HIFLEX电缆特点

低耦合电容

低耦合电阻

优良的电磁兼容性(EMC)

较强的性能和强度，较长的寿命及低电流的干扰

KOMPOSPEED JZ-HF-500，MULTISPEED 500-C-TPE，KOMPOSPEED JZ-HF-500-C，JZ-602 RC，MULTISPEED 500，MULTIFLEX 600，JZ-602 RC-CY，MULTISPEED 500-C，MULTIFLEX 600-C，JZ-HF-FCY，JZ 602 RC-PUR，MULTIFLEX 512-PUR，MULTISPEED 500-PUR

HIFLEX-HIFLEX电缆上海科邦牌

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号